



Termékadatok

## Castrol Power 1 4T 15W-50

teljesítményre hangolt motorolaj

### Termékleírás

A Castrol Power 1 4T 15W-50 a korszerű négyütemű motorok követelményei alapján fejlesztett magas teljesítményszintű teljesen szintetikus motorolaj. A Castrol Power 1 4T motorolajok összetevőit a teljesítmény maradéktalan kifejtése érdekében állítottuk össze hogy ezzel is biztosítsuk a motorozás korlátlan élvezetét. A Castrol Power Protection Formula alkalmazásával készült motorolajjal tiszta marad az égéstér, a csúcsteljesítmény mindenkor elérhető. Szélsőséges tesztekkel igazoltan a Castrol Power 1 4T a teljes szervizciklussorán még tartós határigénybevételek mellett is megőrzi kiváló tulajdonságait.

A Castrol Trizone Technology™ által nyújtott további előnyök kompromisszumoktól mentes védelmet biztosítanak.

Castrol Power 1 4T - teljesítményre fejlesztve

### Alkalmazási terület

A Castrol Power 1 4T 15W-50 a korszerű motorkerékpárok azon széles köréhez alkalmazható amelyekhez a gyártómű API SJ és JASO MA2 minősítésű motorolaj használatát ajánlja.

### Előnyök

- A legkorszerűbb összetevők felhasználásával készül
- A motor a legszélsőségesebb terhelések mellett is képes a csúcsteljesítmény kifejtésére a teljes szervizciklus során.
- A motor megőrzi maradéktalan tisztaságát,
- A Trizone Technology™ garantálja a motor, a tengelykapcsoló és a váltó kifogástalan védelmét.

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Power 1 4T 15W-50
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.880
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
CCS viszkozitás - 20 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
viszkozitási index	ASTM D2270	-	146
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	209
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.0

## Minősítések és jóváhagyások

API SJ  
JASO MA2

## Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Power 1 4T 15W-50  
17 May 2012  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.  
+36 (1) 799-0350  
<http://www.castrol.hu>