

Vecton Long Drain 10W-40 LS

Teljesen szintetikus low SAPS motorolaj kiterjesztett szervizciklusokhoz

Termékleírás

A Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS teljesen szintetikus alacsony kén- foszfor és olajhamu tartalmú haszonjármű motorolaj. Az egyedi System 5 Technology™ alkalmazásával készült olajjal a gyártóművi előírásokkal összhangban a legkorszerűbb, részecskeszűrővel felszerelt európai haszonjárművekben is megvalósíthatóak akár a 100 ezer km-es szervizciklusok is.

Alkalmazási terület

A Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS elsősorban az Euro 4 & Euro 5 besorolású európai haszonjárművek és buszok, ezen belül a részecskeszűrővel felszerelt járművek követelményei alapján került fejlesztésre. A minősítések és jóváhagyások figyelembevételével a korábbi gyártású közúti gépjárművek, építőipari és mezőgazdasági berendezések széles köréhez is felhasználható.

Előnyök

A korszerű haszonjármű motorok folyamatosan változó feltételek mellett üzemelnek amely a teljesítményükre is hatással van. Az egyedi System 5 Technology™ alkalmazásával készült Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS rugalmasan képes alkalmazkodni a változó feltételekhez így hatékonyan hozzájárul a maximális teljesítmény kifejtéséhez. Nagy mértékben képes semlegesíteni az olajba kerülő szennyeződések így tartósan nagy terhelések és kiterjesztett szervizciklusok mellett is kifogástalan teljesítményt nyújt.

A System 5 Technology™ kiterjesztett szervizciklusok mellett is lehetővé teszi a maximális teljesítmény kifejtését :

- Hatékonyan semlegesíti az üzem közben képződő káros savas égéstermékeket így a teljes bázisszám (TBN) a teljes szervizciklus során megfelelő szinten marad
- Kiemelkedő szintű védelmet nyújt a kopással szemben
- Tartósan nagy terhelések mellett is hatékony védelmet nyújt a dugattyú lerakódások kialakulásával szemben.

A Castrol Vecton Long Drain LS 10W-40 rendelkezik a Mercedes Benz, a MAN, a Renault, a Volvo és a Deutz jóváhagyásaival, a gyártóművi előírásokkal összhangban 100 ezer km-ig terjedő szervizciklusokra is alkalmas. A tényleges szervizciklus a motor típusától, az üzemeltetési körülményektől, a karbantartási előzményektől, a fedélzeti diagnosztika beállításaitól és az üzemanyag minőségétől függően változhat.

Mindig vegyék figyelembe az üzemeltetési kézikönyvben foglalt gyártóművi előírásokat.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Vecton Long Drain 10W-40 LS
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.9
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	208
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	85.9
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	150
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.0
Teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.4
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-39

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E6, E7
API CI-4
Deutz DQC IV-10LA
MAN M 3477
MB-Approval 228.51
RVI RLD-2
Scania Low Ash
Volvo VDS 3

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vecton Long Drain 10W-40 LS
27 Oct 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>