



Termékadatok

Vanellus Multi A 10W-40

A tisztább és üzembiztosabb motorokért

Termékleírás

A CleanGuard™ technológiával készült BP Vanellus Multi A 10W-40 a haszongépjárművek széles körében alkalmazható szintetikus technológiával készült motorolaj.

Alkalmazási terület

A BP Vanellus Multi A 10W-40 számos európai gyártmányú haszongépjármű gyártó, így például a Mercedes-Benz, a MAN és a Volvo által ajánlott, kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmas motorolaj. A CleanGuard™ technológia hatékonyan hozzájárul a motorok fokozott üzembiztoságához, az állásidők csökkentéséhez.

Előnyök

A BP Vanellus Multi A 10W-40:

- A CleanGuard™ technológia révén kifogástalan motor tisztaságot biztosít.
- Meggátolja az olaj koromképződésből eredő besűrűsödését, védelmet nyújt a kopással szemben.
- Kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmas.
- Hatékonyan hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez.

Tipikus értékek

| Név | Mérési eljárás | Mértékegység | Vanellus Multi A 10W-40 |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| sűrűség 15 °C-on | ASTM D4052 | g/ml | 0.872 |
| kin. viszkozitás 100 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 14.5 |
| CCS viszkozitás -25 °C-on | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 6400 |
| kin. viszkozitás 40 °C-on | ASTM D445 | mm ² /s | 91.2 |
| viszkozitási index | ASTM D2270 | - | 152 |
| szulfáthamu tartalom | ASTM D874 | súly % | 1.4 |
| teljes bázisszám (TBN) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.7 |
| dermedéspont | ASTM D97 | °C | -42 |
| lobbanáspont | ASTM D93 | °C | 230 |

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E5, E7
API CI-4/SL
DHD-1
CAT ECF-2
CES - 20.076
CES - 20.077
CES - 20.078
Deutz DQC III-10
MAN M 3275
MB-Approval 228.3/ 229.1
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Vanellus Multi A 10W-40
10 Apr 2013
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út , 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.bp.hu>