



Castrol EDGE 0W-30

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A jármű technológia fejlődésével napjaink motorjai még erősebbé és hatékonyabbá váltak. Ennek következményeképp a motorokban uralkodó effektív középnyomás, a motorok terhelése nagyobb mint valaha is volt.

Továbbra is az olajra hárul az a feladat hogy az alkatrészek fémes érintkezését megakadályozza, így az olajfilmnek rendkívül erősnek kell lennie és meg kell őriznie kivételes teljesítőképességét.

Legerősebb és a legkorszerűbb követelményeket teljesítő olajunk, a Castrol EDGE a TITANIUM FST™ hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését és mérsékelni a súrlódást.

A Castrol EDGE a TITANIUM FST™ segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 0W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorban alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA C3, API SN vagy korábbi minősítésű SAE 0W-30-as viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol EDGE 0W-30 széleskörű gyártóművi jóváhagyásokkal rendelkezik, kérjük hogy a használat előtt tanulmányozza autójának kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket

*A GM dexos2® jóváhagyású motorolajok a GM-LL-B-025 és a GM-LL-A-025 jóváhagyású motorolajok kiváltására teljes körűen alkalmasak.

Előnyök

A Castrol EDGE 0W-30 teljes mértékben megfelel a nagy fordulatszám, nagy terhelésen üzemelő korszerű, magas fokú védelmet igénylő motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE 0W-30 használatával:

- A motor teljesítménye városi forgalomban és autópályán egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázrakciója élénkebbé válik
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A legcsikorgóbb fagyban sem gond a hidegindítás

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 0W-30
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.3
CCS viszkozitás -35 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	72
viszkozitási index	ASTM D2270	-	169
dermedéspont	ASTM D97	°C	-51
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	200
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2@*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden csomagot fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 0W-30
05 Mar 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>