

## Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

maradéktalan védelem az indítókulcs elfordításától

### Termékleírás

A motor kopásának mintegy 75 %-a a felmelegedési fázisban következik be. Amíg a motor leállításakor a hagyományos összetételű motorolajok lefolynak a terhelésnek kitett felületekről addig a Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Szinte mágnesként tapadva különleges védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításától azonnal teljesértékű védelmet nyújt.

A Castrol Magnatec molekulái minden pillanatban jelen vannak a motor terhelésnek kitett felületein, mindenkor készen arra hogy jelentős mértékben\* csökkentsék a motor kopását amikor erre a legnagyobb szükség van; a motor felmelegedési fázisában.

Az új Magnatec motorolajok az érzékelhető, látható és hallható védelem érdekében fokozott tisztaságú molekulák felhasználásával készülnek.

Castrol Magnatec. Azonnali védelem az indítókulcs elfordításának pillanatától.

*\* Az iparági Sequence IVA kopási teszttel igazoltan.*

### Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 mindazon korszerű benzin- és dízelüzemű személygépkocsihoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, API SL/CF vagy korábbi minősítésű SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 a fenti minősítéseken túl a VW 502 00/505 00 és az MB 229.1 jóváhagyásokkal is rendelkezik.



# Előnyök

A Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái:

- szinte mágnesként tapadnak a fémfelületekre;
- speciális kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításától teljesértékű védelmet nyújt;
- rendkívüli tapadási képességüknek köszönhetően ellenállóbbá teszik az alkatrészeket a kopással szemben;
- a szintetikus technológiával kombinálva széles hőmérsékleti tartományban képesek fokozott mértékű védelmet nyújtani;
- az üzemeltetési körülményektől függetlenül folyamatos védelmet biztosítanak

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.863
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6750
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	cSt	96
viszkozitási index	ASTM D2270	-	155
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	198
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.96

## Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

Meets Fiat 9.55535-D2

MB-Approval 226.5/ 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00 / 505 00

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4

04 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>