

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4

teljesértékű védelem az indítókulcs elfordításától

Termékleírás

A motor kopásának akár 75 %-a a motor felmelegedési fázisában következik be. Amíg a motor leállításkor a hagyományos motorolajok lefolynak a védelemre szoruló alkatrészekről addig a Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái ott maradnak. Szinte mágnesként tapadva különleges védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre amely az indítókulcs elfordításától teljesértékű védelmet nyújt, ezzel számottevő mértékben* hozzájárul a motor kopásának mérsékléséhez. .

Az új Magnatec motorolajok a védelem érzékelhető, látható és hallható mértékű javítása érdekében fokozott tisztaságú molekulák felhasználásával készülnek.

Castrol Magnatec. Azonnali védelem az indítókulcs elfordításától.

*Az iparági Sequence IVA kopási teszttel igazoltan.

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, A3/B3, API SN/CF vagy korábbi minősítésű SAE 5W-40 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 széleskörű gyártóművi jóváhagyásokkal rendelkezik. A használat előtt kérjük nézze át a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A Castrol Magnatec egyedi összetételű molekulái:

- akkor is kifogástalanul tapadnak a terhelésnek kitett fémfelületekre amikor a hagyományos motorolajok lefolynak onnan.
- az indítás pillanatától kifogástalan védelmet nyújtó kenőfilmet hoznak létre;
- ellenállóbbá teszik a motor alkatrészeit a kopással szemben;
- a szintetikus technológia eredményeként széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelmet biztosítanak;
- az üzemeltetési körülményektől függetlenül folyamatos védelmet eredményeznek;

A Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 alacsony környezeti hőmérsékleten is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.853
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.8
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6180
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	83.4
viszkozitási index	ASTM D2270	-	170
dermedéspont	ASTM D5950	°C	-39
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210
szulfáthamu tartalom	ASTM D482	súly %	1.18

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 226.5/ 229.3
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerelest fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
01 Sep 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.castrol.hu>