

## Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

Védelem a Stop-Start üzemből eredő kopással szemben

### Termékleírás

Napjainkban a szokásos módon használt autók évente átlagosan 18 ezer alkalommal indulnak el és állnak meg. A forgalomban, a dugókban való várakozás, állás mikroszkópikus kopást okoz a motorban.

A legújabb iparági tesztek eredményei szerint az egyedi molekulákat tartalmazó és rendkívüli tapadóképességű Castrol MAGNATEC STOP-START használatával minden kritikus helyzetben, így a Stop-Start üzemben keletkező kopás is számottevően mérsékelhető\*.

Castrol MAGNATEC STOP-START . Azonnali védelem az indítás pillanatától. Minden egyes indításnál.

\*Az iparági OM646LA teszt alapján

### Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E mindazon benzinüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható am elyekhez a gyártómű SAE 5W-20-as viszkozitási osztályú API SN, ILSAC GF-5 vagy korábbi minősítésnek megfelelő motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E a Ford WSS-M2C948-B jóváhagyást igénylő Ford modellekhez is alkalmazható.

### Előnyök

A Castrol MAGNATEC STOP-START egyedi összetételű molekulái:

- A szintetikus technológia előnyeit kihasználva széles hőmérsékleti tartományban kiemelkedő mértékű védelmet biztosítanak;
- A legkülönbözőbb üzemmódok mellett is kiemelkedő erősségű olajfilmet képeznek;
- A legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítást tesznek lehetővé

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	g/ml	0.847
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.2
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3450
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	44
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	166
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8

## Minősítések és jóváhagyások

API SN  
ILSAC GF5  
Meets Ford WSS-M2C948-B

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

15 Jul 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>