



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL ACTENCE 5W-30

Teljesen szintetikus alacsony hamutartalmú long-life motorolaj ACEA C4

Alkalmazási terület

Az Eurol® Actence 5W-30 egy teljesen szintetikus, csúcsteljesítményű motorolaj benzin-, LPG és dízelüzemű rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez, amelyeket részecskeszűrővel szereltek és kimondottan az üzemanyag megtakarítást növelő kenőanyagot igényelnek.

Kifejezetten a Renault személyautóihoz és kishaszon-gépjárműveihez kifejlesztett motorolaj, amely alkalmazható a normál és a leghosszabb csereperiódus esetén is.

Az Eurol Actence 5W-30 rendelkezik a Renault RN0720 gépjáratí jóváhagyással.

Eurol Actence 5W-30 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításnál, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a sűrűlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Actence 5W-30 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően kevesebb foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz (0,51 súly%), alacsony hamutartalmú, úgynevezett LOW SAPS motorolaj. Ez megóvja a kipufogórészert (részecskeszűrők /DPF/ és katalizátorok) az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.



Eurol Actence 5W-30 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű EURO-4-es besorolású motorban, ahol SAE 5W-30-as viszkozitási osztályú motorolaj használatát és ACEA C4 teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépjáratí.

Specifikációk és jóváhagyások

ACEA C4
MB 229.51
MB 226.51
Renault RN0720

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.8468 kg/l	ASTM D 1298
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	69.7 cSt	ASTM D 445
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	12.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitási Index	172	ASTM D 2270
CCS dinamikai viszkozitás	5190 cP	ASTM D 2602
Szulfáthamu tartalom	0.51 súly%	ASTM D 874
Lobbanáspont	209 °C	ASTM D 93
Folyáspont	-45 °C	ASTM D 97

E100058
Verzió 2.0, 12-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu