



Web: [www.lavina.hu](http://www.lavina.hu)  
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

## EUROL SUPER LITE 5W-40

Teljesen szintetikus motorolaj MB 229.3; ACEA A3/B4

### Alkalmazási terület

Az Eurol® Super Lite 5W-40 egy teljesen szintetikus motorolaj benzin- és dízelüzemű személyautók és kishaszongépjárművek számára. Alkalmazható katalizátoros, turbófeltöltős és közvetlen befecskendezéses rendszerekben. A termék egyedi adalékokkal készült, amely magas védelmet nyújt akár a hosszú csereintervallum során, turbótöltők esetén is.

### Az Eurol Super Lite 5W-40 rendelkezik az alábbi gépjárártói jóváhagyásokkal.

- **MB 229.3** Használatát ajánlott minden 5W-40-es viszkozitási osztályú és MB 229.3 minőségi szint alkalmazását előíró Mercedes Benz személyautóba és kishaszongépjárműbe.
- **VW 505.00, 502.00** Ajánlott a VAG csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) által gyártott régebbi konstrukciójú dízel turbo diesel és benzin motorokkal szerelt személyautóikhoz és kishaszongépjárműveikhez.

### Specifikációk és jóváhagyások

API SN/CF  
ACEA A3/B4  
VW 502.00  
VW 505.00  
MB-Approval 229.3; MB 229.1  
PSA B71 2296 / PSA B71 2293  
Porsche A40  
Renault RN0710  
Renault RN0700  
GM-LL-B-025  
Fiat 9.55535-Z2  
Fiat 9.55535-N2  
Fiat 9.55535-M2  
Fiat 9.55535-H2

### Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.8556kg/l
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	15.0 cSt
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	93,0 cSt
Viszkozitási Index	170
CCS dinamikai viszkozitás	5830 cP
Szulfáthamu tartalom	1.16 súly%
Lobbanáspont	202 °C
Folyáspont	-42 °C

Eurol Super Lite 5W-40 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően megóvja a katalizátorral szerelt kipufogórendszer részeit az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.

Eurol Super Lite 5W-40 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is. Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, szélsőséges hőmérsékleti tartományban is kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

Eurol Super Lite 5W-40 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W-40-es viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SN/CF teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépjárártó.



E100092  
Verzió 2.2, 12-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, [olaj@lavina.hu](mailto:olaj@lavina.hu), [www.lavina.hu](http://www.lavina.hu)