



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL SYNTENCE 5W-30

Teljesen szintetikus long-life motorolaj VW 504.00/507.00; MB 229.51

Alkalmazási terület

Az Eurol® Syntence 5W-30 egy teljesen szintetikus, alacsony hamutartalmú, csúcsteljesítményű motorolaj benzín-, LPG és dízel üzemű, rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművekhez, amelyeket részecskeszűrővel szereltek. Megfelel az Euro-4 kipufogógáz kibocsátási előírásoknak. Kiválóan használható a szűk illesztésekkel gyártott, magas fokú védelmet és alacsony viszkozitású motorolajat igénylő korszerű motorok követelményeinek. Széles körben felhasználható a legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, szélsőséges hőmérsékleti tartományban is kifogástalan védelmet biztosító motorolaj.

Az Eurol Syntence 5W-30 rendelkezik az alábbi gépgyártói jóváhagyásokkal.

- **VW 504.00/507.00** javasolt a VAG csoport (Volkswagen, Audi, Seat és Skoda) személyautóihoz és kishaszon-gépjárműveihez a leghosszabb csereperiódus esetén is (benzínüzemű motorok esetén 30 000 km-ig, dízelmotorok esetén 50 000 km-ig).
- **MB 229.51** felhasználható minden Mercedes Benz személyautóban és kishaszonjárműben, akár a megnövelt „rugalmas” olaj csereperiódus esetén is.
- **BMW LL-04** ajánlott minden BMW személyautóba normál és megnövelt olaj csereperiódus esetén is.

Specifikációk és jóváhagyások

ACEA C3
VW 504.00 és VW 507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Fiat 9.55535-S3

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.8504kg/l	ASTM D 1298
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	69.6 cSt	ASTM D 445
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	12.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitási Index	170	ASTM D 2270
CCS dinamikai viszkozitás	5590 cP	ASTM D 2602
Szulfáthamu tartalom	0.67 súly%	ASTM D 874
Lobbanáspont	197 °C	ASTM D 93
Folyáspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol Syntence 5W-30 az Eurol speciális saját fejlesztésű OPT adaléktechnológiának köszönhetően kevesebb foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz, úgynevezett alacsony hamutartalmú LOW SAPS motorolaj. Ez megóvja a kipufogórendszer részeit (részecskeszűrők(DPF) és katalizátorok) az eltömődéstől és megnöveli annak élettartamát a teljes szervizciklus alatt.



Eurol Syntence 5W-30 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a sűrűlő és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

Eurol Syntence 5W-30 felhasználható mindazon benzín- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 5W-30-as viszkozitási osztályú és ACEA C3 teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

Speciálisan a VW 504.00 és 507.00 specifikációhoz fejlesztették ki, de alkalmas azoknál az autókknál is, ahol a régebbi VW előírások, mint az 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 és 505.00 az előírt motorolaj teljesítményszint.

Ez az olaj **nem** megfelel a 2007 előtti R5 és V10 motorokhoz. Ezekhez a motorokhoz kifejezetten a VW 506.01 az előírás.

E100062

Versió 2.1, 11-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu