



Agip Geum

Az **Agip Geum** sorozat tagjai szikragyújtású gázmotorok egyfokozatú kenőanyagai, földgáz (NG) és propán-bután (LPG) üzemanyaghoz, egyaránt. Teljesíti a MIL-L-2104B követelményszintet és olyan esetekben ajánlott, ahol a motorgyártó 0,5%-nál kisebb szulfáthamu tartalmú motorolajat ír elő.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		30	40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,6	15,2
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	102	153
Viszkozitási index		100	100
Lobbanáspont C O C	°C	235	245
Folyáspont	°C	-24	-24
TBN	mg KOH/g	5	5
Szulfáthamu	%	0,4	0,4
Foszfortartalom	mg/kg	300	300
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	890	895

Tulajdonságok

Az **Agip Geum** olajok magas viszkozitás indexű, minőségi ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készülnek annak érdekében, hogy magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosítsanak az üzemelés teljes időtartamára.

Alacsony hamutartalmuknál fogva minimalizálják az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzik a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Specifikációk és jóváhagyások

- MDE
- Caterpillar
- Cooper Superior
- Dresser-Rand (cat. I, II, III)
- Waukesha VHP
- Deutz MWM
- Ulstein-Bergen