

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing
Biztonságtechnikai adatlap:	466456
Az anyag/készítmény felhasználása	Lánc-kenőszer. A használatlaltal kapcsolatos részletes tudnivalók a megfelelő műszaki leírásban találhatóak, vagy kérdésével forduljon a cég képviselőjéhez.
Szállító	Castrol Hungaria Kft. 1095 Budapest Soroksári út 30-34/E Hungary Telephone: +36 1 799 0350 Fax: +36 1 799 0351
SÜRGÖSSÉGI TELEFONSZÁM	Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Tel: +36-80-201-199
E-mail cím	MSDSadvice@bp.com

2. A veszély azonosítása

Ez a készítmény az elfogadott 1999/45/EC irányelv alapján veszélyesnek minősül.

Fizikai/kémiai veszélyek	Fokozottan tűzveszélyes.
Emberi egészségi veszélyek	Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.
Környezeti veszélyek	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Járatékos veszélyek	Az oldószer belélegzése („szipózás”) vagy a gőzökkel szándékosan túlzott mértékben történő érintkezés súlyos központi idegrendszeri hatásokat, például eszméletvesztést, esetleg halált eredményezhet.

További információkért az egészségre, tünetekre és a környezeti hatásokra lásd. 11. és 12. fejezetet.

3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

hajtóanyag: Bután Propane

Kémiai név	CAS-szám	%	EINECS / ELINCS.	Besorolás
Alacsony forráspontú hidrogénnel kezelt nafta	64742-49-0	10 - 20	265-151-9	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53 [1]
Kenő adalékanyag 2-ethylhexanoik sav és dodecylamin elegye (1:1)	Saját 85068-69-5	1 - 5 0.1 - 1	285-327-9	Xi; R36/38 [1] Xi; R36/38 [1] N; R51/53

Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] PBT-anyag

[4] vPvB-anyag

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. Elsősegély és intézkedések

Szembe jutás	Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. Irritáció esetén kapjon orvosi ellátást.
Bőrrel érintkezés	Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bő vízzel. A szennyezett ruhát és cipőt le kell vetni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. Irritáció kialakulásakor forduljon orvoshoz.
Belélegzés	Belélegzés esetén vigye a sérültet friss levegőre. Kapjon orvosi segítséget, ha a tünetek megjelennek.
Lenyelés	A mérgezés nem valószínű, kivéve a viszonylag nagy mennyiségek szándékos lenyelését. Potenciálisan veszélyes mennyiségű anyag lenyelése esetén azonnal hívjon orvost. Orvosi utasítás nélkül ne végezzen hánytatást. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át.
Megjegyzések orvos számára	A kezelés általánosan a tünetek alapján, a hatások megszüntetésére irányuljon.

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	1/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum Magyarország	Nyelv MAGYAR
				(Hungary)	(HUNGARIAN)

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzoltásra használható anyagok

Megfelelő	Tűzvész esetén vízköd, hab, száraz vegyszerek vagy széndioxid töltetű oltóberendezés alkalmazandó.
Nem megfelelő	Ne használjunk vízsugarat.
Veszélyes bomlástermékek	A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-dioxid szénmonoxid kén-oxidok foszfor-oxidok
Szokatlan tűz/robbanásveszély	Az aeroszolok meggyulladhatnak, ha 122°F/50°C feletti hőmérsékletnek tesszük ki őket. A következő(k) jelenlétében különösen robbanékony: hő
Speciális tűzoltási eljárások	Használjon vízpermetet a tűznek kitett tartályok hűtéséhez.
Tűzoltók védelme	A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és teljes mentőkötél szerelvényt viselni.

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén

Egyéni óvintézkedések

Személyi kockázat esetén vagy megfelelő kiképzés hiányában semmilyen tevékenység nem végezhető. Űrítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a szükségtelen és védtelen személyeket. Aeroszolos tartályok megrepedése esetén vigyázni kell a túlnyomás miatt nagy sebességgel szétrepülő darabok és gázok miatt. Amennyiben sok tartály repedt, kezeljék mint ömlesztett anyag kiömlést, a feltisztítási fejezetben megadott utasításoknak megfelelően. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta. Kapcsoljanak ki minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a gőzök vagy párák belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, akkor megfelelő gázárlatot kell viselni. Vegyen fel megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).

Környezetvédelmi óvrendszabályok

Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassák az illetékes hatóságot amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Vízszenyező anyag.

Nagymértékű kifreccsenés

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tartályokat a kiloccsanás területéről. Közelítse meg a kiszabadult anyagot a széllel szembeni oldalról. Előzze meg az anyag lefolyókba, vízvezetékbe, alagsori helyiségekbe vagy zárt helyekre kerülését. A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető felszívó anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel fel kell itatni, majd a helyi rendelkezések szerinti hatástalanításhoz tartályba/gyújtóedénybe kell helyezni (lásd a 13. fejezetet). Használjanak szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóra bízák az ártalmatlanítást. A szennyezett abszorbens anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék. Megjegyzés: A vészhelyzetben történő kapcsolatfelvételhez használja útmutatóul az 1. fejezetet, míg a hulladékelhelyezéssel kapcsolatban a 13. fejezetet!

Kismértékű kifreccsenés

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tartályokat a kiloccsanás területéről. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktárolóba. Használjanak szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóra bízák az ártalmatlanítást.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Kezelés után mossa le alaposan. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ne permetezzük nyílt lángba vagy izzó anyagra. Ne dohányozzon vagy ne használjon nyílt lángot a használat során és a gőzök (szagok) teljes megszűnéséig. A termék által szennyezett rongyok, papír, és a kifolyt termék feltakarítására használt anyag tűzveszélyes, felgyülemlését ne engedjük. Használat után azonnal vigyük biztonságos helyre.

Tárolás

Hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve kell tárolni és használni. Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen, összeférhetetlen anyagoktól és gyújtóforrástól távol. Nyomás alatt lévő tartály. Napsugárzástól védjük és ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne lyukasszuk ki és ne dobjuk tűzbe, még üresen sem.

8. Az expozíció ellenőrzése - egyéni védelem

Hatóanyag neve

Bután

Munkahelyi expozíciós határértékek

EüM-SzCsM (Magyarország).

CK: 9400 mg/m³ 15 perc. Kiadva/Átdolgozva: 1/2008
AK: 2350 mg/m³ 8 óra. Kiadva/Átdolgozva: 1/2008

ACGIH TLVs

Bután

ACGIH TLV (Egyesült Államok).

TWA: 1000 ppm 8 óra. Kiadva/Átdolgozva: 1/2004

Propán

ACGIH TLV (Egyesült Államok).

TWA: 1000 ppm 8 óra. Kiadva/Átdolgozva: 1/2004

Tájékoztató és útmutató céljából az ACGIH értékek mellékelve. További információért kérjük forduljon az ellátójához.

Miközben specifikus OEL-ek láthatóak ebben a fejezetben bizonyos összetevőknél, más összetevők nem lehetnek jelen köd-, pára- vagy porképződésnél. Éppen ezért a specifikus OEL-ek nem alkalmazhatóak a termékhez mint egészhez és csak útmutatásként szolgálnak.

Az expozíció ellenőrzése

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	2/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum Magyarország	Nyelv MAGYAR
				(Hungary)	(HUNGARIAN)

Fell kell mérni bármely kémiai anyag hatását a szervezetre és a megfelelő ellenőrzési stratégiát kell alkalmazni a megelőzéshez illetve hogy az alany kitétséget megfelelőképpen tudjuk ellenőrizni. Létezik egy rangsorolás ami az ellenőrzési stratégiát illeti (pld. ürités, csere, általános ventiláció, behatárolás, munkamódszerek, a folyamat vagy aktivitás megváltoztatása) melyet figyelembe kell venni mielőtt a (személyzet) védő felszerelést igénybe vesszük. A személyzeti védő felszerelés meg kell feleljen a vonatkozó szabványoknak, alkalmas kell legyen, jó körülmények között kell tartani és ugyanakkor ápolni is kell. Kérjük ki a (személyzet) védő felszerelés forgalmazójának a véleményét a megfelelő felszerelés és az arra vonatkozó előírásokról. További, standardokkal kapcsolatos információért lépjen kapcsolatba az országos szervezettel.

Végősoron a védőfelszerelés milyenségét a kockázat-felbecsülési tanulmány eredményei döntik el. Fontos hogy védőfelszerelésünk összetevői használhatóak legyenek együtt is.

Higiénés intézkedések

Alaposan mossák meg kezüket, alkarjukat és arcukat vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Személyi védőfelszerelések

Légzésvédelem

A légutakat védő felszerelés használata általában akkor indokolt amikor természetes úton vagy helyileg csökkentett a szellőzés, evel ellenőrizni tudjuk a kitétséget.

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

Bármely légzésvédő szivárgásmentesen kell tapadjon a használója arcára. Használat előtt feltétlenül ellenőrizzük ezt.

A levegőszűrő vagy ahogyan másként is nevezik levegő tisztító gázálarc, nem fog kellőképpen működni oxigén szegény környezetben (pld. ahol alacsony az oxigén koncentráció), és nem megfelelő olyan környezetben ahol a levegő által szállított veszélyes kemikálék vannak jelen. Ebben az esetben lélegeztető felszerelést kell használni.

Ha egy légszűrő/légtisztító légzőkészülék megfelel, akkor a szerves gázokhoz és gőzökhöz (forráspont $\leq 65^{\circ}\text{C}$ és $>65^{\circ}\text{C}$) több fajta gázsűrő is használható. Az A típusú szűrőkhöz AX vagy hasonló szabványt alkalmazzon.

Feltéve, hogy egy légszűrő/légtisztító szűrő megfelel erre a célra, egy részecskék számára készült szűrő használható a pára és füst ellen. Használjon P típusú vagy hasonló szabványú szűrőt-

Kézvédelem

Amennyiben a készítménnyel való hosszabb ideig tartó vagy ismételt érintkezés valószínű, a készítményt át nem engedő védőkesztyűt kell viselni. Viseljen vegyszer-álló kesztyűt.

Javasolt: nitril-kaucsuk kesztyű.

Szemvédelem

Oldalsó védőlemez védőszemüveg.

Bőr és test

Védőruha használata jó megoldás ipari környezetben.

Pamut vagy poliészter és pamut hanorákok csak gyenge szennyezés ellen védenek és csak abban az esetben ha a ruhánk nem szívja be a szennyező anyagot, hogy így az a bőrre kerüljön. Hanorákunkat gyakran mossuk. Amikor a bőr kitétségeinek veszéje megnő (pld. amikor kiömléseket takarítunk vagy a fröccsenés veszélye áll fenn), vegyi anyagokat át nem eresztő ruhát és cipőt kell használnunk.

9 . Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános információk

Megjelenés

Fizikai állapot Aeroszol.

Szín Fehér.

Szag Jellemző.

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó

lényeges információk

Lobbanáspont Nyílttéri (OC): $<0^{\circ}\text{C}$ ($<32^{\circ}\text{F}$)

Robbanási határértékek Alsó: 0.8%
Felső: 10.9%

Gőznyomás 1103.72 kPa (8300 mm Hg) nál/-nél 20°C

Forráspont / tartomány $<35^{\circ}\text{C}$

Sűrűség 808 kg/m³ (0.808 g/cm³) nál/-nél 20°C

Oldhatóság Vízben oldhatatlan.

Megoszlási hányados (LogKow) >3

10 . Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás A termék stabil.

Veszélyes reakciók lehetősége Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

Kerülendő körülmények Fokozottan tűzveszélyes. Gyújtóforrástól tartsuk távol.

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	3/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum Magyarország	Nyelv MAGYAR
				(Hungary)	(HUNGARIAN)

11. Toxikológiai információk

Akut toxicitás

Ha véletlenül a szembe kerül, valószínűsíthetően csak múló égető érzést és kivörösödést okoz.

Rövid ideig tartó és esetenkénti kapcsolata a bőrrel valószínűsíthetően nem káros, de hosszabb ideig tartó és ismételt kitétel bőrgyulladásához vezethet.

Kis adagban lenyelve valószínűsíthetően nem káros, de nagyobb adagok émelygést és hasmenést okozhat.

Magas koncentrációval való érintkezés rosszulérlet, szédülést, fejfájást, hányingert vagy látászavart okozhat. Magasabb szintű mérgezés ájulást okozhat.

A termikus bomlásból származó gőzök, párák vagy füstök belégzése veszélyes lehet.

Krónikus mérgező hatás

Krónikus hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Hatások és tünetek

Szem

A vizsgálatok szerint nem jelent jelentős veszélyt az egészségre.

Bőr

A vizsgálatok szerint nem jelent jelentős veszélyt az egészségre.

Belélegzés

A vizsgálatok szerint nem jelent jelentős veszélyt az egészségre.

Lenyelés

A vizsgálatok szerint nem jelent jelentős veszélyt az egészségre.

12. Ökológiai információ

Mobilitás

Kiömlés esetén a talajba hatolhat és a talajvizet szennyezheti.

Környezeti veszélyek

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Egyéb ökológiai információk

Kiömlés esetén a víz felszínén réteget képez, kárt téve az élő szervezetekben. Hátrányosan befolyásolhatja az oxigén bejutását is.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás / Hulladék tájékoztató

Nyomás alatt lévő tartály. Napsugárzástól védjük és ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne lyukasszuk ki és ne dobjuk tűzbe, még üresen sem.

Csak engedélyezett személy vagy hulladékfeldolgozó segítségével ártalmatlanítható. Égetéssel történő ártalmatlanítása csak ellenőrzés alatt, az érvényes környezetvédelmi szabállyal összhangban történhet.

Fel nem használt termék





Európai Hulladékkatalógus (EHK)

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Az eredeti alkalmazástól eltérő használat, vagy bármilyen szennyeződés jelenléte alternatív hulladékmegsemmisítési kód betartására kötelezheti a végfelhasználót.

14. A szállításra vonatkozó információ

Nemzetközi szállítási előírások

Szabályozási információk	UN - szám	Helyes szállítási név	Osztály	PG*	Címke	További információk
ADR/RID besorolás	UN1950	AEROSZOLOK, tűzveszélyes	2	-		A veszély azonosító száma 23
ADNR besorolás	UN1950	AEROSZOLOK, tűzveszélyes	2	-		-
IMDG besorolás	UN1950	AEROSZOLOK	2.1	-		Ütemtervek vészhelyzet esetére (EmS) F-D, S-U
ADR/RID besorolás	UN1950	AEROSZOLOK, tűzveszélyes	2.1	-		-

PG* : Csomagolási csoport

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	4/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum Magyarország	Nyelv MAGYAR
				(Hungary)	(HUNGARIAN)

Szabályozási információk	UN - szám	Helyes szállítási név	Osztály	PG*	Címke	További információk
--------------------------	-----------	-----------------------	---------	-----	-------	---------------------

Egyesült Királyság - 2YE

Vészhelyzetben teendők kódexe:

ADR/RID Osztályozási kód: 5F

ADNR Osztályozási kód: 2.1

15 . A szabályozásra vonatkozó információ

Címkézési követelmények

Veszélyjelző szimbólum vagy szimbólumok



Veszélyjelölés

Fokozottan tűzveszélyes

Kockázati R mondatok

R12- Fokozottan tűzveszélyes.
R67- Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.
R52/53- Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Biztonsági S mondatok

S23- Ne lélegezze be a füstöt, gzt vagy permetet
S38- Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S61- Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24- A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S29- Csatornába engedni nem szabad.

További figyelmeztető kifejezések

Nyomás alatt lévő tartály. Napsugárzástól védjük és ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne lyukasszuk ki és ne dobjuk tűzbe, még üresen sem. Ne permetezzük nyílt lángba vagy izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Egyéb rendelkezések

Európai jegyzék

Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Egyesült Államok jegyzéke (TSCA - Toxikus Anyagok Ellenőrzésének Törvénye, 8b cikkely)

Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Ausztráliai jegyzék (AICS - Vegyi Anyagok Ausztráliai Jegyzéke)

Nincs meghatározva.

Kanadai jegyzék

Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Kínai jegyzék (IECSC - Kínai Létező Vegyszerek Jegyzéke)

Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Japán jegyzék (ENCS - Létező és Új Vegyszerek Jegyzéke)

Legalább az egyik alkotóelem nincs jegyzékbe véve.

Koreai jegyzék (KECI - Koreai Létező Vegyszerek Jegyzéke)

Legalább az egyik alkotóelem nincs jegyzékbe véve.

Fülöp-szigeteki PICCS (Vegyszer és Vegyi Anyag Jegyzék)

Legalább az egyik alkotóelem nincs jegyzékbe véve.

Nemzeti előírások

Nemzeti szabályozási információk: 2000 évi XXV. törvény, 25/2000 EÜM-SzCsM együttes rendelet, 44/2000 EÜM rendelet, 33/2004 ESZCSM rendelet.

16 . Egyéb információ

Az R-mondatok teljes szövege a 2. és a 3. fejezetek szerint

R12- Fokozottan tűzveszélyes.
R11- Tűzveszélyes.
R65- Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R38- Bőrizgató hatású.
R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
R67- Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.
R51/53- Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R52/53- Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Előzmény

Kiadási időpont/

10/03/2009.

Felülvizsgálat ideje

Az előző kiadás időpontja:

Nincs korábbi érvényesítés.

Készítette:

Product Stewardship Group

Figyelmeztetés az olvasó számára

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	5/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum Magyarország	Nyelv MAGYAR
				(Hungary)	(HUNGARIAN)

✓ Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

Az ésszerűen lehetséges összes lépést megtettük annak biztosítására, hogy ez az adatlap, valamint az abban foglalt egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információ az alábbiakban megjelölt időpontban helyes és pontos legyen. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk.

A megadott adatok és tanácsok abban az esetben érvényesek, ha a terméket a megjelölt alkalmazásra vagy alkalmazásokra adták el. Ne használja a terméket a megjelölttől eltérő alkalmazásra vagy alkalmazásokra anélkül, hogy tőlünk tanácsot kérne.

Ennek a terméknek az értékelése és biztonságos felhasználása, valamint az összes vonatkozó törvény és rendelkezés betartása a felhasználó kötelessége. A BP Csoport nem felelős semmilyen, az anyagnak a termék felhasználására megjelölttől eltérő módon történő felhasználásából, az ajánlások be nem tartásából, vagy az anyag természetéből következő bármilyen veszélyből eredő kárért vagy balesetért. A terméket harmadik felek részére, munkavégzés céljából történő felhasználásra megvásárló beszerzőknek kötelességük megtenni az összes olyan szükséges lépést, amellyel biztosítható, hogy a terméket kezelő vagy felhasználó bármely személy megismerje a jelen lapban foglalt információkat. A munkáltatók kötelesek tájékoztatni a dolgozókat és minden más érintett személyt a jelen adatlapban leírt veszélyekről és a megteendő elővigyázatossági intézkedésekről.

Terméknév	Castrol Chain Lube Racing	Termék kód	466456-DE23	Oldal:	6/6
Változat	1	Kiadási időpont	10 Március 2009	Formátum	Magyarország
					Nyelv MAGYAR
					(HUNGARIAN)