



# AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40

Az **AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40** ún. magas hamutartalmú, egyfokozatú gázmotor olaj, ami földgázzal és biogázzal üzemelő gázmotorokban alkalmazható.

## Jellemző paraméterek

| SAE - fokozat         |                    | 40   |
|-----------------------|--------------------|------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm <sup>2</sup> /s | 15,0 |
| Viszkozitás 40 °C-on  | mm <sup>2</sup> /s | 155  |
| Viszkozitási index    |                    | 98   |
| Lobbanáspont C O C    | °C                 | 245  |
| Folyáspont            | °C                 | -16  |
| TBN                   | mg KOH/g           | 9,5  |
| Szulfáthamu           | %                  | 0,9  |
| Sűrűség 15 °C-on      | kg/m <sup>3</sup>  | 899  |

## Tulajdonságok

Az **AUTOL Gasmotorenöl BGJ 40** magas bázikus tartalékkal rendelkező minőségi ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készül gázmotorolaj. Az optimális TBN/hamutartalom arány megfelelő magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzásgátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Alkalmazható földgázzal, csatornagázzal, szemétkerakó gázzal és biogázzal üzemelő motorokhoz egyaránt.

## Specifikációk és jóváhagyások

- API CC
- MIL-L-2104 B/C
- JENBACHER TA 1000-1105, TA 1000-1106
- MAN M 3271-2
- Caterpillar