



## eni i-Base 15W-40

Az **eni i-Base 15W-40**, általános felhasználású motorolaj, amely minden, szigorú feltételek mellett üzemelő benzin- és dízelüzemű, szívó-és turbófeltöltésű motorhoz, valamint katalizátoros típusokhoz egyaránt alkalmas. Használható szélsőséges terhelési viszonyok mellett, mint pl., melegben, országúti vezetésnél, vagy hidegben történő városi üzemmenetben, illetve taxizásra is.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	109
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		130
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-24
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	879

### Tulajdonságok

Az **eni i-Base 15W-40**, magas viszkozitási indexe lehetővé teszi a motorolaj minden évszakban történő, kockázatmentes üzemelését.

Igen kiváló detergens-diszpergens tulajdonságánál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, nagy motortisztaságot biztosít.

Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek, nagymértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B3-04
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01+505.00