



## eni i-Sea biolube 2T

Az **eni i-Sea biolube 2T** szintetikus, biológiailag lebomló, 2 ütemű csónakmotor olaj, alkalmazható direkt és indirekt befecskendezésű motorokhoz egyaránt. Előkevert állapotban és önkeverő rendszerekben is használható.

### Jellemző paraméterek

eni i-Sea biolube 2T		
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	7,9
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	45
Lobbanáspont C O C	°C	130
Folyáspont	°C	-54
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	960

### Tulajdonságok

Az **eni i-Sea biolube 2T** a legmodernebb elvek alapján készült kétütemű motorolaj, mely minimalizálja a termikus lerakódásokat és tisztán tartja az alkatrészek felületét.

A különlegesen megválasztott szintetikus alapolajának köszönhetően alacsony füstölésű, nagymértékben biológiailag lebomló (67% OECD 301 F vizsgálat szerint), környezetbarát termék.

Az üzemanyaggal azonnal, tökéletesen keveredik

### Specifikációk és jóváhagyások

- **NMMA TC-W3®** (regisztrációs szám: RL-33202P)