



## eni i-Sigma top MS 15W-40

Az eni i-Sigma top MS 15W-40 modern, alacsony hamutartalmú, nagyteljesítményű, hosszú csereperiódusú, többfokozatú haszongépjármű motorolaj, kifejezetten a legmodernebb - kipufogógáz utókezelő rendszerekkel szerelt - (EURO III-V) haszongépjárművek részére. Javasolt VOLVO és Caterpillar flottával rendelkező felhasználók részére.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.6
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	109
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6000
Viszkozitási index		138
Lobbanáspont C O C	°C	240
Folyáspont	°C	-36
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	875

### Tulajdonságok

Az eni i-Sigma top MS 15W-40 ún. alacsony hamutartalmú (low SAPS) - Sulphated Ashes, Phosphorus, Sulphur- motorolaj, ami garantálja a korszerű kipufogógáz utókezelő rendszerekkel való kompatibilitást és ezáltal ezen rendszerek hosszú idejű problémamentes működését.

Az eni i-Sigma top MS 15W-40 motorolaj alkalmazása a következő előnyökkel jár:

Maximális kopás-és furat-tükrösödés elleni védelem, a turbófeltöltő védelme a lerakódások ellen. Maximális kenési biztonság a legnagyobb teljesítmény esetén is. Kiváló motortisztító és lerakódás gátló hatás. A motor kopások elleni védelme a teljes motorélettartam alatt.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E9
- API CJ-4/SM
- MB 228.31
- MAN M 3575
- VOLVO VDS-4
- MTU type 2,1
- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
- MACK EO-O PP
- Renault RLD-3
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel 93K218
- DEUTZ DQC-III-10LA