



eni i-Sigma universal 10W-40

Az eni i-Sigma universal 10W-40 szintetikus technológiával készült, hosszú csereperiódusú, többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes - dízel és benzinüzemű - járműparkot üzemeltető felhasználók részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15.2
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	98,5
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6500
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-24
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	870

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az eni i-Sigma universal 10W-40 nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E7, A3/ B3/B4
- API CI-4
- MB 228.3, 229.1
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- VOLVO VDS-3
- Renault RLD-2
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- Cummins 20077/78
- MACK EO-M Plus
- Allison C4 szint