



# eni i-Sigma universal DL 15W-40

Az eni i-Sigma universal DL 15W-40 többfokozatú motorolaj, elsősorban vegyes, korosabb járműparkot üzemeltető felhasználók részére, úgymint: személyautók, teherautók, kamionok, autóbuszok, földmunkagépek, mezőgazdasági erőgépek stb.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	115
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	880

## Tulajdonságok

Magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az eni i-Sigma universal DL 15W-40 nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

## Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E2, B2
- API CF-4/SG
- MB 228.1
- MAN M 271
- VW 505.00