



eni i-Sint 0W-20

Az eni i-Sint 0W-20 szintetikus technológiával készült motorolaj, a legújabb generációs benzinmotoros és hibrid hajtású járművekhez, alkalmazása a gyártói ajánlások szerint.

Jellemző paraméterek

| SAE - fokozat | | 0W-20 |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 7,1 |
| Viszkozitás 40 °C-on | mm ² /s | 35 |
| Viszkozitás -35 °C-on | mPa.s | 4800 |
| Viszkozitási index | | 160 |
| Lobbanáspont C O C | °C | 220 |
| Folyáspont | °C | -39 |
| Sűrűség 15 °C-on | kg/m ³ | 850 |

Tulajdonságok

Az eni i-Sint 0W-20 rendkívüli folyási tulajdonságainak köszönhetően kiváló hidegindítási és átloajozási képességekkel rendelkezik még igen alacsony hőmérsékleten is. Ezen kívül üzemi hőmérsékleten is megfelelő kenési tulajdonságokkal rendelkező kenőfilmet ad. Különösen javasolt start & stop rendszerrel felszerelt járművekhez.

Egyedülálló kopásgátló tulajdonsága révén jelentősen meghosszabbítja a motor élettartamát, ezáltal nagymértékben csökkenti a szervizigényt és az állásidőt.

Az eni i-Sint 0W-20, terméket formulázásakor a *legkorszerűbb* motorok igényeihez illesztették, így a motorgyártó által előírt leghosszabb olajcsere periódus mellett is a legnagyobb motortisztaságot és kenési biztonságot garantálja.

Specifikációk és jóváhagyások

- API SN (RC)
- ILSAC GF 5