



eni i-Sint 10W-40

Az eni i-Sint 10W-40, szintetikus alapú, jó minőségű motorolaj, különböző gyártmányú és típusú személygépjárműhöz, szívó- és turbófeltöltésű, katalizátoros típushoz egyaránt.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14,1
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	94
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6400
Viszkozitási index		154
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	875

Tulajdonságok

A felhasznált szintetikus komponensek a szokásosnál jobban tapadó kenőfilm kialakulásához vezetnek, így a fémfelületeken, még a hosszabb ideig leállított motor esetében is megmarad az olajfilm. Ez könnyű indítást és jelentős kopáscsökkenést eredményez, még nagy terhelés mellett üzemelő motoroknál is.

Biztosítja az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát, nagymértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Az eni i-Sint 10W-40, terméket formulázásakor a legkorszerűbb motorok igényeihez illesztették, így a motorgyártó által előírt leghosszabb olajcsere periódus mellett is a legnagyobb motortisztaságot és kenési biztonságot garantálja.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4 -10
- API SM/CF
- MB 229.3
- VW 502.00 + 505.00