



eni i-Sint FE 5W-30

Az **eni i-Sint FE 5W-30** teljesen szintetikus, nagyteljesítményű, üzemanyag takarékos, csökkentett hamutartalmú „mid-SAPS” motorolaj, benzin és részecskeszűrővel (DPF) szerelt dízelüzemű motorok részére.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	9,9
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	56
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6100
Viszkozitási index		163
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-42
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	850

Tulajdonságok

Az **eni i-Sint FE 5W-30**, teljesen szintetikus motorolaj, mely csökkenti a kopást, még nagyon alacsony külső hőmérséklet esetén is gyors körülolajozást biztosít.

Alkalmazható benzin és részecskeszűrővel (DPF) és részecskeszűrő nélkül szerelt dízelüzemű motorokban

- kiváló kopásvédelem és folyási tulajdonságok még -30 °C alatti hőmérsékleten is
- optimális kenés növelt olajcsere periódus esetén is
- alacsony HTHS viszkozitás
- megfelelő védelem a kipufogógáz utókezelő rendszer részére
- alacsony párolgási veszteség és kiváló nyírásstabilitás

Az **eni i-Sint FE 5W-30** teljesíti az ACEA C2, A5/B5 jóváhagyásokat és megfelel a FIAT 9.55535 S1 előírásnak

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C2
- ACEA A5/B5-04
- API SM/CF
- ILSAC GF-4
- FIAT 9.55535 S1