



## eni i-Sint MS 5W-30

Az **eni i-Sint MS 5W-30** csúcskategóriájú, teljesen szintetikus, csökkentett hamutartalmú ún. „mid-SAPS” (MS) motorolaj, speciálisan azokra a benzin- és dízelüzemű motorokra formulázva, melyek a legújabb technológiájú kenőanyagokat igénylik. A motorolaj rendelkezik a legtöbb gyártói- és nemzetközi jóváhagyással, melyek előírják a DPF (Dízel Részecskeszűrő) használatát a károsanyag kibocsátás csökkentésére.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	12,3
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	70
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6280
Viszkozitási index		170
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-33
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	850

### Tulajdonságok

Az **eni i-Sint MS 5W-30** nagy mennyiségű fémbázisú adalékot tartalmaz, ezzel hozzájárul az utókezelő rendszer hosszú (DPF) élettartamához és csökkenti a károsanyag kibocsátást.

Tisztítja és tisztán tartja a kipufogórendszert, biztosítja a motorok maximális teljesítményét és alacsony fogyasztását.

Az **eni i-Sint MS 5W-30** a gyártók által engedélyezett maximális olajcsere intervallumot biztosítja.

Az **eni i-Sint MS 5W-30** védelmet nyújt a káros olajlenyíródással szemben és a teljes olajcsere periódus alatt maximális kenést garantál.

Könnyű hidegindítást és gyors körülolajozást biztosít.

Használatával nagyfokú üzemanyag megtakarítás érhető el.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C3
- API SN
- VW 502.00+505.01
- MB 229.51 gyári jóváhagyás
- BMW LL- 04
- GM DEXOS™ 2