



eni i-Sint professional 10W-40

Az eni i-Sint professional 10W-40, üzemanyag takarékos, általánosan használható motorolaj a jelenleg futó nem speciális olajat igénylő, bármely gyártmányú és típusú személygépjárműhöz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,7
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	96
Viszkozitás -25 °C-on	mPa.s	6800
Viszkozitási index		145
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	872

Tulajdonságok

A felhasznált szintetikus komponensek révén a fémfelületeken jól tapadó olajfilm alakul ki. A SAE 10W-40 viszkozitási osztály könnyű indítást és jelentős kopáscsökkenést eredményez, még nagy terhelés mellett üzemelő motoroknál is.

Biztosítja az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát, nagymértékben csökkenti a motor karbantartási és javítási igényét.

Az eni i-Sint professional 10W-40 motorolaj összetételét a motorok igényeihez illesztették, ami biztosítja a gépjármű előírásokban megkövetelt olajcsere periódust.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4-04
- API SL/CF
- MB 229.1 (szint)