



# eni Multitech THT

Az eni Multitech THT többcélú, különleges tulajdonságú (UTTO), kenőolaj, modern traktorok és más mezőgazdasági erőgépek erőátviteli folyadék. Hajtóművek, sebességváltók, hidraulikus rendszerek, nedves fékek, végrehajtások kenőanyaga (kivéve, ha a kenési utasításban API GL-5 az előírás). **A termék SAE 80W hajtómű olaj viszkozitású, ami megfelel a SAE 15W-30 motorolaj viszkozitásnak, de motorolajként nem használható!**

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat	15W-30, 80W
Viszkozitás 100 °C-on mm <sup>2</sup> /s	10,1
Viszkozitás 40 °C-on mm <sup>2</sup> /s	65,6
Viszkozitás -26 °C-on mPa.s	140000
Viszkozitási index	145
Lobbanáspont C O C °C	210
Folyáspont °C	-30
Sűrűség 15°C-on kg/dm <sup>3</sup>	0,885

## Tulajdonságok

Különleges adalékcsomagja kopásgátló és EP (nagy igénybevételt álló) komponenst is tartalmaz. Az akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) adalékolása a súrlódási tényező módosítása révén megelőzi a nedves fékekben és tengelykapcsolókban előforduló vibrációt, kopogást, stb., és így a modern traktorokban előnyösen alkalmazható.

Összeférhető a kenési és hidraulikus rendszerekben felhasznált valamennyi tömítő- és szigetelőanyaggal. Habzásgátló tulajdonsága minimalizálja a habképződést, így biztosítja az olaj tisztaságát, ezért megelőzi a hidraulikus rendszerek hibajelenségeit.

Nagymértékben egyszerűsíti a beszerzést, a készletgazdálkodást és megszünteti a téves feltöltésből származó hibák előfordulását.

## Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4
- FORD ESEN M2C 86 B
- FORD ESEN M2C 134 B/C/ D
- CASE MS 1205, 1206, 1207, 1209
- MASSEY-FERGUSON M 1135, 1141, 1143
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- NH FNHA-2C-201
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- CARRARO Transmission system