



eni Rotra ATF

Az **eni Rotra ATF** speciális, többcélú kenőolaj, mely főként automata hajtóművekben, mechanikus sebességváltókban, szervó-kormányberendezésekben illetve minden olyan helyen alkalmazható, ahol jó minőségű munkafolyadékra, ill. ahol kiváló minőségű és többcélú felhasználásra készült hidraulikaolajra van szükség.

Jellemző paraméterek

| eni Rotra ATF | | |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm ² /s | 7,6 |
| Viszkozitás 40 °C-on | mm ² /s | 40 |
| Viszkozitás -40 °C-on | mPa.s | 60000 |
| Viszkozitási index | | 160 |
| Lobbanáspont C O C | °C | 220 |
| Folyáspont | °C | -42 |
| Sűrűség 15°C-on | kg/dm ³ | 0,880 |

Tulajdonságok

Az **eni Rotra ATF** rendelkezik minden, az automata hajtóművek esetében lényeges tulajdonsággal, azaz, alacsony folyásponttal, az üzemi hőmérséklettartománynak megfelelő viszkozitási értékekkel, oxidációs stabilitással, kiváló detergens-diszpergens, kopásgátló, rozsdá, korrózió-és habzásgátló tulajdonságokkal bír.

Specifikációk és jóváhagyások

- ALLISON C-4
- GM T.A.S. A.
- Caterpillar TO-2
- MB 236.2
- VOLVO 97325
- Leyland 85