



## eni Rotra MP DB

Az eni Rotra MP DB különleges, nagy EP hatású (igen nagy igénybevételt álló) hajtóműolaj Daimler-Benz gyártmányú gépjárművek hipoid fogazású, dinamikus terhelésű hajtóműveihez.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat	85W-90
Viszkozitás 100 °C-on mm <sup>2</sup> /s	16,5
Viszkozitás 40 °C-on mm <sup>2</sup> /s	180
Viszkozitás -12 °C-on mPa.s	130000
Viszkozitási index	95
Lobbanáspont C O C °C	205
Folyáspont °C	- 21
Sűrűség 15°C-on kg/dm <sup>3</sup>	0,905

### Tulajdonságok

Alkalmazható Daimler-Benz gépjárművek, teherautók és kamionok sebességváltóiban, kormány-szerkezeteiben és kiegyenlítőműiben, de a mezőgazdasági és földmunkagépek erőátviteli egységeiben, sebességváltóiban és külső mechanikus meghajtásaiban is kiváló. Bármilyen gyártmányú és típusú hajtómű kenésére alkalmas, ahol a gépgyártó nagy EP-hatású kenőanyagot ír elő.

Az eni Rotra MP DB öregedésállósága nagyon jó, korróziógátló tulajdonsága révén az acélt, rezet és egyéb fémeket, ill. ezek ötvözeit nem támadja meg, a kent alkatrészeket kitűnő állapotban tartja. Az üzemelés során viszkozitás növekedésre és iszapképződésre nem hajlamos, ezért a gépgyártók által előírt leghosszabb olajcsere-periodusokat is nagy biztonsággal teljesíti.

### Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-5
- MB-jóváhagyás: 235.0
- MAN 342 Typ M1
- MIL-L-2105D
- ZF TE- ML 16C, 17B, 19B, 21A
- VW TL 727
- LIEBHERR