



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL TURBOCAT 15W-40

Szintetikus bázisú motorolaj ACEA A3/B4

Alkalmazási terület

Az Eurol® Turbocat 15W-40 egy univerzális szintetikus-bázisú motorolaj, amely alkalmazható benzin- és dízel üzemű személyautóknak és kishaszongépjárművekben.

Speciális adalék-összetételnek köszönhetően az olaj csökkenti az égésmaradék lerakódását, valamint a kopás mértékét, továbbá magasabb leadott teljesítményt tesz lehetővé. Egyedi formulájának köszönhetően az olaj alacsony elpárolgási tulajdonsággal rendelkezik.

Eurol Turbocat 15W-40 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a sűrűsödés és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

A detergens és diszpergens tulajdonságoknak köszönhetően az olaj tisztán tartja a motort, valamint biztonságos körülményeket biztosít a működéséhez.

Eurol Turbocat 15W-40 kiváló kopás-, habosodás- és korrózió gátló tulajdonságokkal rendelkezik. Megvédi az összes mozgó alkatrészt a kopástól, akár nagy terheléssel járó körülmények között is. A speciális adalékoknak köszönhetően kiváló hő- és oxidációs stabilitás jellemzi.



Eurol Turbocat 15W-40 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 15W-40-es viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SL/CF teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

Specifikációk és jóváhagyások

API SL/CF
ACEA A3/B4-04
MB 229.1
VW 501.01
VW 505.00

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.867 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	105.8 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	14.5 cSt
Viszkozitási Index	141
CCS dinamikai viszkozitás	5445 cP
Szulfáthamu tartalom	0.95 súly%
Lobbanáspont	215 °C
Folyáspont	-36 °C

E100022
Verzió 1.0, 03-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu