



Web: www.lavina.hu
Webshop: <http://lavinaolaj.frsoft.hu/>

Quality is in our nature

EUROL TURBOSYN 15W-50

Szintetikus bázisú motorolaj ACEA A3/B4

Alkalmazási terület

Az Eurol® Turbosyn 15W-50 egy univerzális szintetikus-bázisú motorolaj, amely alkalmazható benzin- és dízel üzemű személyautókban és kishaszongépjárművekben.

Speciális adalék-összetételnek köszönhetően az olaj csökkenti az égésmaradék lerakódását, valamint a kopás mértékét, továbbá magasabb leadott teljesítményt tesz lehetővé.

Egyedi formulájának köszönhetően az olaj alacsony elpárolgási tulajdonsággal rendelkezik.

Eurol Turbosyn 15W-50 kiemelkedően gyors és tartós kenőfilmet biztosít a hidegindításkor, amelyet magas hőmérsékleten is megőriz, miközben a súrlódás és ezáltal a motorkopás minimálisra csökken a kritikus kenési pontokon is.

A detergens és diszpergens tulajdonságoknak köszönhetően az olaj tisztán tartja a motort, valamint biztonságos körülményeket biztosít a működéséhez.

Egyedi SAE 15W-50 viszkozitási osztálya miatt különösen ajánlott sok kilométert futott régebbi járművekhez.

Eurol Turbosyn 15W-50 kiváló kopás-, habosodás- és korrózió gátló tulajdonságokkal rendelkezik. Megvédi az összes mozgó alkatrészt a kopástól, akár nagy terheléssel járó körülmények között is. A speciális adalékoknak köszönhetően kiváló hő- és oxidációs stabilitás jellemzi.



Eurol Turbosyn 15W-50 felhasználható mindazon benzin- és dízelüzemű motorban, ahol SAE 15W-40 vagy SAE 15W-50-es viszkozitási osztályú és ACEA A3/B4 vagy API SL/CF teljesítményszintű motorolaj használatát engedélyezi a gépgyártó.

Specifikációk és jóváhagyások

API SL/CF
ACEA A3/B4
VW 505.00
VW 500.00
MB 229.1

Minőségi jellemzők

Sűrűség 20°C-on	0.860 kg/l
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	135.0 cSt
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	18.1 cSt
Viszkozitási Index	150
CCS dinamikai viszkozitás	5180 cP
Szulfáthamu tartalom	0.95 súly%
Lobbanáspont	208 °C
Folyáspont	-33 °C

E100039

Verzió 1.0, 03-2016

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatóságos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, szívesen tájékoztatjuk.



Magyarországi forgalmazó: Lavina Szerviz Kft. 2600 Vác Szilassy u. 1/a, tel. +36 27 504 055, fax +36 27 505 056, olaj@lavina.hu, www.lavina.hu