

MANNOL FAVORIT 15W-50



Mannol Favorit 15W-50 rész-szintetikus motorolaj

Univerzális téli-nyári motorolaj, javasolt a benzin- és dieselüzemű nagy igénybevételű motorokhoz. Kiemelt minőségű ásványi alapanyagokból készül, speciális adalékok használatával, korszerű technológia alapján.

Ideális olyan motorokhoz, amelyek igénylik az extrém üzemi jellemzőkkel bíró motorolajat, biztosan óvja a kopástól, megakadályozza a beégést és biztosítja a jó kenést minden üzemi körülmények között.

Megelőzi a dugattyú kokszosodását és gátolja a lerakódások képződését a dugattyúgyűrűkön.

Kiszerezések:

1l, 5l, 10L, 20L, 60, 208L, 1000L

Mannol Favorit 15W-50 Tipikus tulajdonságai:

Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	126,4
cSt @ 100°C	16,5
Viszkozitási index, ASTM D 2270	140
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-25
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	224
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.891

Gépgyártói szabványok és megfelelések

SAE 15W-50

API SL/CF/CF-4

ACEA A3/B3/E2

MB 228.1/229.1

VW 501.01/505.00

MAN 271



www.lavina.hu