

## Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

### Termékleírás

Az elmúlt 10 évben a sportmotorokban uralkodó effektív középnyomás közel a duplájára nőtt. A motorolajok tesztelésére az elképesztő teljesítményekre képes sportkocsik motorjainál nincs jobb lehetőség.

A **TITANIUM FST™** alkalmazásával gyártott, a járműipar ékkövéét jelentő sportkocsikban tesztelt és bizonyított Castrol EDGE SUPERCAR minden nagy teljesítményű autó követelményeinek eleget tesz.

A Castrol EDGE SUPERCAR egyértelműen igazolja hogy olajainkat szélsőséges próbáknak vetjük alá így maradéktalanul képesek megfelelni a motor és az autós mindenkori igényeinek.

### Alkalmazási terület

A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 elsősorban a FORD GT sportkocsik követelményei alapján került fejlesztésre.

A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 mindazokhoz a modellekhez alkalmazható és ajánlott motorolaj amelyekhez a gyártómű Ford WSS-M2C931-C jóváhagyású motorolaj használatát írja elő. Az Edge Supercar 5W-50 elsősorban a FORD GT sportkocsi követelményeinek felel meg de számos más sportkocsiban is alkalmazható.

A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 azokhoz a modellekhez is alkalmazható amelyekhez a gyártómű API SN vagy korábbi minősítésű SAE 5W-50-es viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A motorolaj kiválasztása előtt kérjük vegye figyelembe autójának kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

### Előnyök

A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 a **TITANIUM FST™** segítségével kifogástalan megoldást nyújt a tartósan nagy terhelésen üzemelő, kifogástalan kenést igénylő versenykocsik, sportkocsik és a legkorszerűbb technológiát megtestesítő nagy teljesítményű autók követelményeinek.

A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 használatával:

- A motor teljesítménye rövid és hosszú távokon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik\*
- A legszélsőségesebb terhelések és üzemi hőmérséklet mellett is kifogástalan szintű védelem biztosítható
- Csekély marad a habzási hajlam
- A világ legismertebb sportkocsijaiban elvégzett tesztekkel igazoltan a csúcsteljesítmény mindenkor kifejthető

\* Az ASTM D 6593 Seq VG iparági teszt határértékéhez viszonyítva

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.87
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.2
dermedéspont	ASTM D97	°C	-39
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	114
viszkozitási index	ASTM D2270	-	170
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.0
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210

## Minősítések és jóváhagyások

API SN

Meets Ford WSS-M2C931-C

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelest fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

17 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>