

Enduron 10W-40

a leghosszabb szervizciklusokhoz is alkalmas haszonjármű motorolaj

Termékleírás

A Castrol Enduron 10W-40 a meghosszabbított szervizciklusú korszerű haszonjárművek követelményei alapján fejlesztett motorolaj.

Alkalmazási terület

A Castrol Enduron 10W-40 elsősorban a korszerű Euro 4*, Euro 3 és Euro 2 besorolású európai nehéz haszonjárművek és buszok követelményei alapján került fejlesztésre. A gyártóművi követelmények figyelembevételével a mezőgazdasági és építőipari gépek széles köréhez is alkalmazható.

*Vegyük figyelembe hogy az Euro 4 besorolású haszonjárművek egy része low SAPS kenőanyagot igényel. Ezekhez a járművekhez a Castrol Enduron Low SAPS használatát javasoljuk.

Előnyök

A korszerű technológiával készült Castrol Enduron 10W-40 a leghosszabb csereciklusok és a legszélsőségesebb terhelések esetén is kifogástalan védelmet biztosít. A felhasználó számára nyújtott előnyök:

- A maximális szervizciklusok megvalósításával a járművek hasznos üzemideje meghosszabbítható. A Castrol Enduron 10W-40 speciális adalékai a legszélsőségesebb terhelések esetén is kivételes szintű védelmet eredményeznek. A vezető európai haszonjármű gyártók a Castrol Enduron 10W-40 használata esetén a leghosszabb szervizciklusokat is engedélyezik.
- A Castrol Enduron 10W-40 korom és egyéb szennyeződések képződése esetén is teljes értékű védelmet nyújt a kopással, a lerakódások kialakulásával és a furat tükrösödéssel szemben. Az egyedi adalékcsoomag a leghosszabb szervizciklusok teljes tartama során is teljes értékű védelmet nyújt így az üzemkiesések minimálisra mérsékelhetőek.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Endurn 10W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.866
kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.4
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	87.2
viszkozitási index	ASTM D2270	-	155
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.89
teljes bázisszám, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	16.1
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont, COC	ASTM D92	°C	232

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E4, E5, E7

API CF

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

RVI RXD

Volvo VDS-3

Meets DAF extended drain requirements

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Enduron 10W-40

11 Apr 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>