

## Longtime Blanc

Nagy felületi terheléshez és hosszú újraszírási ciklusokhoz alkalmas fehér kenőzsír

### Leírás

A LONGTIME BLANC nagy felületi terhelésű, hosszú újraszírási ciklusokkal használt csapágyak kenésére alkalmas fehér kenőzsír. Kifogástalan tapadási és víztaszító valamint ideális tömítő képességekkel rendelkezik.

### Alkalmazási Terület

- Az élelmiszeriparban és az italgéártásban alkalmazható elsősorban a következő területeken:
  - nedvességnek kitett csapágyak
  - páras környezet
  - szállítópályák, töltő és palackozó üzemek, címkézőgépek
- hosszú újraszírási ciklussal üzemelő, lökészerű terhelésnek és vibrációnak kitett csapágyak
- nagy terhelésű csapok, tengelyek
- gördülő- és siklócsapágyak
- csőpályák
- üzemi hőmérséklet tartomány: - 25 °C-tól + 130 °C-ig

### Előnyök

- OPTITEC™ - CASTROL OPTIMOL technológia
- kifogástalan tapadási képesség
- jól taszítja a párákat és a nedvességet
- ellenáll a forró és a hideg víznek
- magas fokú terhelés felvevő képesség
- optimális súrlódást és kifogástalan kopással szembeni védelmet biztosít
- magas fokú öregedésállósággal és nyírási stabilitással rendelkezik

## Speciális Jellemzők

Név	Eljárás	Egység	Longtime Blanc
szín	szemrevételezés		fehér
alapolaj			ásványi olaj
sűrítő típusa			lítium
penetráció (60 ütem 25 °C-on)	ISO 2137/ASTM D217	0.1 mm	280
sűrűség 20 °C-on	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	925
cseppenéspont	ISO 2176/ASTM D566	°C	190
vízállóság	DIN 51 807-1	fokozat	0
rézkorrozíó (24 óra 100 °C-on)	ASTM D4048	fokozat	0
folyási nyomás -35 °C-on	DIN 51 805	mBar	< 1200

Az iparágban szokásos gyártási tűrésekkel

## Egyéb információk

- Mindig vegyék figyelembe a csapágy gyártó kenőanyagokra vonatkozó előírásait.
- A gördülőcsapágyak házát csak félig töltsük fel kenőzsírral.
- Zsírzsószemen keresztül történő újraszírást az új zsír kilépéséig folytassuk

## Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Longtime Blanc  
12 Aug 2016  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út , 30-34/E.  
+36 (1) 799-0350  
www.castrol.hu