



Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

azonnali védelem az indítás pillanatától

Termékleírás

A Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái az indítás pillanatától azonnali védelmet nyújtanak. Szinte mágnesként tapadva kivételes erejű kenőfilmet hoznak létre, így a motor kopása számottevő mértékben* csökken.

Az egyedi összetételű Castrol Magnatec Professional látható, hallható és tapintható mértékben fokozott védelmet nyújt és CO₂ semleges gyártási eljárással készül.

A Castrol Professional termékek kivételes minőségét mikroszűrővel és az új optikai részecskeszámláló rendszerrel garantáljuk.

Castrol Magnatec Professional. Azonnali védelem a motor beindításának pillanatától.

* A Sequence IVA iparági kopási teszttel igazoltan.

A termék CO₂ háztartásra gyakorolt semleges hatását a BP Target Neutral-la együttműködve biztosítjuk. A Castrol és a BP Target Neutral a BP csoport tagjai.

Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártó ACEA A5/B5, A1/B1, API SN/CF vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 azokhoz a Ford modellekhez is alkalmazható amelyekhez SAE 5W-30-as Ford WSS-M2C913-C jóváhagyású motorolaj használatát írják elő.

Előnyök

A Castrol Magnatec Professional egyedi összetételű molekulái:

- Számottevő mértékben hozzájárulnak a hidegindítási b kopás mérsékléséhez;
- A legkülönbözőbb üzemi feltételek mellett széles hőmérsékleti tartományban folyamatos védelmet biztosítanak.

A Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 a legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.84
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	9.6
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Habosodási vizsgálat IV, hajlam	ASTM D6082	ml	20
Habosodási vizsgálat IV, stabilitás	ASTM D6082	ml	0
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	54
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	164
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-39
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.24
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	207

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

Meets - Ford WSS-M2C913-C

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

10 Dec 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>