



RUSTILO DWX 30

KORRÓZIÓVÉDŐ-, VÍZKISZORÍTÓ FOLYADÉK

Tipus: Oldószertartalmú, vízkiszorító tulajdonságú korrózióvédő folyadék.

Alkalmazás: Gépek és alkatrészek konzerválásához raktározásnál és szállításoknál. Lehetőleg bemártó eljárással, de szóró eljárással, ecseteléssel is felvihető a felületre. A film teljes megszáradása után a felület festhető (előzetes próba ajánlott).

Tulajdonságok:

- enyhe szag,
- nagyon vékony hatásos védőfilm, a film nem gyantásodik
- minden fémhez alkalmas,
- kézi hegesztéshez semleges,
- hosszú élettartam,
- a film ásványolajokban oldódik,
- lemosható szénhidrogén-alapú oldószerral, lúgos tisztítószerrel, gőzfázisú zsírtalanítóval.

Műszaki adatok:

			RUSTILO DWX 30
Szín /Kinézet (25 °C felett)			világosbarna/transzparens
Film fajtája			vazelinszerű lehetőleg vékony
Filmképző alkotórész	%		8
Filmerősség	µm		0,6 – 1
Száradási idő	min		30
Felhasználás: bemártással	kg/100 m ²		0,8-1,2
Korrózióvédelem időtartama:	belső tárolásnál	hónap	8-12
	külső tárolásnál	hónap	3-6
Viszkozitás 20 °C	DIN 51562	mm ² /s	1,6 -1,8
Sűrűség 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	800 - 810
Lobbanáspont	DIN 51755/758	°C	42
Tűzvesélyességi osztály:			A II

A táblázati adatok átlagértékek.

Bemertő eljárásnál a víztaszító képesség helyreállítható: Castrol BENETZER 376/7 termékkel. Oldószerként Castrol LÖSUNGSMITTEL 359/26 AII termék használható.

RUSTILO DWX 30 nem tartalmaz nitritet, PTB-t, PTB-t vagy PCT-t, ezért különösen munka- és környezetbarát anyagként van besorolva .

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptúra változtatásának jogát fenntartjuk.

