



# SAFECOAT DW 30X

## KORRÓZIÓVÉDŐ-, VÍZKISZORÍTÓ FOLYADÉK

**Típus:** Szénhidrogéntartalmú, vízkiszorító tulajdonsággal rendelkező korrózióvédő folyadék.

**Alkalmazás:** Gépek és alkatrészek hosszan tartó konzerválásához export szállításoknál. Víztelenítéshez és konzerváláshoz a galvanizálási műveletek után. Bemártó-, szóró eljárással, ecseteléssel is felvihető a felületre.

**Tulajdonságok:**

- enyhe szag,
- aromamentes oldószer,
- szilikonmentes,
- nehézfémmentes aditívek,
- nagyon vékony hatásos védőfilm,
- a film nem gyantásodik,
- megbízható korrózióvédelem,
- hosszú élettartam,
- a film ásványolajokban oldódik,
- lemosható szénhidrogén-alapú oldószerrel, lúgos tisztítószerrel, gőzfázisú zsírtalanítóval.

**Műszaki adatok:**

			SAFECOAT DW 30 X
Szín /Kinézet			barna /áttetsző
Film fajtája			vazelinszerű
Filmképző alkotórész	%		8
Filmerősség	µm		0,6 – 1
Száradási idő	min		90
Felhasználás: bemártással	kg/100 m <sup>2</sup>		0,8-1,0
Korrózióvédelem időtartama:	belső tárolásnál	hónap	8 -12
	külső tárolásnál	hónap	3 - 6
Viszkozitás 20 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	2,2-2,4
Sűrűség 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	780- 800
Lobbanáspont	DIN 51755/758	°C	56 -58
Tűzveszélyességi osztály:			A III

A táblázati adatok átlagértékek.

Bemerítő eljárásnál a víztaszítóképesség helyreállítható: Castrol BENETZER 376/7 termékkel. Oldószerként Castrol LÖSUNGSMITTEL 378/30 AIII termék használható.

SAFECOAT DW 30X nem tartalmaz nitritet, PTB-t, PTB-t vagy PCT-t, ezért különösen munka- és környezetbarát anyagként van besorolva.

A vonatkozó biztonsági adatlapot figyelembe kell venni.

A termék fejlesztése érdekében a receptura változtatásának jogát fenntartjuk.

