

Transmax Dex III Multivehicle

hajtóműolaj automata váltókhoz

Termékleírás

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dex III Multivehicle elsősorban azokhoz a 2005 előtt gyártott GM valamint az 1983-tól 1996-ig gyártott Ford automata váltókhoz használható hajtóműolaj amelyekhez DEXRON® (II or III) vagy MERCON® minősítésű hajtóműolaj alkalmazását írták elő. A hasznajárművek automata váltóinak széles köréhez valamint számos szervokormányhoz is alkalmazható, Allison TES 389 jóváhagyással is rendelkezik. .

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dex III Multivehicle fokozott védelmet nyújt és hosszabb üzemidőn keresztül kifogástalan váltásokat tesz lehetővé.

Előnyök

- Számos minősítése és jóváhagyása széles körű felhasználást tesz lehetővé.
- Az optimális sűrűlési jellemzők lágy váltásokat és hatékony erőátvitelt garantálnak.
- Fokozott mértékű védelmet nyújt a kopással és a lerakódásokkal szemben
- A rendkívül magas fokú hőtűrő képesség és öregedéállóság révén a foladék hosszabb ideig képes megőrizni kifogástalan jellemzőit
- A kiemelkedő viszkozitási index széles hőmérsékleti tartományban stabil viszkozitást , így biztonságos védelmet garantál.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Transmax Dex III Multivehicle
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.859
szín	ASTM D1500	-	piros
kinematikai viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	7.2
dermedéspont	ASTM D97	°C	-46
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
kinematikai viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	35
viszkozitási index	ASTM D2270	None	175
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D92	°C	216

Minősítések és jóváhagyások

Allison C4

Allison TES 389

ZF TE-ML 04D, 14A

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

MAN 339 Typ L1

MB-Approval 236.9

Voith H55.6335.xx

Volvo Transmission Oil 97341

Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Transmax Dex III Multivehicle

29 Aug 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>