

Castrol Transmax Z

hajtóműolaj automata sebességváltókhoz

Termékleírás

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Z teljesen szintetikus hajtóműolaj. Használatával mérsékelhetőek az esetleges váltási problémák, meghosszabbítható a hajtómű élettartama. Személyautók, autóbuszok automata és félautomata sebességváltóinak széles köréhez alkalmazható. Előnyös megoldást nyújt a Voith, Renk, ZF, Allison és MB sebességváltókat tartalmazó vegyes járműflották ellátásához. A Transmax Z a Leyland Pneumocyclic és Hydracyclic egységekhez is felhasználható. A ZF Ecomat, EcoLife valamint egyes MB és Voith sebességváltók esetében kiterjesztett [120 ezer km] szervizciklusokkal is alkalmazható.

A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Z fokozott védelmet nyújt és hosszabb üzemidőn keresztül teszi lehetővé a kifogástalan váltásokat.

Előnyök

- Az ideális súrlódási viszonyok vajszerű váltásokat tesznek lehetővé
- Fokozott védelmet nyújt a kopással szemben így az alkatrészek élettartama meghosszabbítható, a folyadék csereciklusa kiterjeszthető
- Kiemelkedő hőtűrő képessége és magas fokú öregedésállósága révén a hajtómű kifogástalan működése hosszabb ideig biztosítható
- Kiemelkedő szintű védelmet biztosít a lerakódások kialakulásával szemben.
- Mérsékli a hajtómű üzemi hőmérsékletét így elsősorban tartósan magas terhelés esetén számottevően hozzájárul az üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez..
- Rendkívül kedvező hidegfolyási tulajdonságai a hidegindítások közben is magas szintű védelmet biztosítanak
- 15 év tapasztalatai igazolják a probléma megoldási képességet a zavartalan kapcsolhatóság érdekében

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Transmax Z
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.836
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	7.5
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	38
viszkozitási index	ASTM D2270	None	170
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-66
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D92	°C	228

Minősítések és jóváhagyások

Approved - MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,
ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C

VW 501 60

MB-Approval 236.81

Voith H55.6336.xx

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Transmax Z

04 Nov 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>