

## Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

Védelem a Stop-Start üzemből eredő kopással szemben

### Termékleírás

Napjainkban a szokásos módon használt autók évente átlagosan 18 ezer alkalommal indulnak el és állnak meg. A forgalomban, a dugókban való várakozás, állás mikroszkópikus kopást okoz a motorban.

A legújabb iparági tesztek eredményei szerint az egyedi molekulákat tartalmazó és rendkívüli tapadóképességű Castrol MAGNATEC STOP-START használatával minden kritikus helyzetben, így a Stop-Start üzemben keletkező kopás is számottevően mérsékelhető\*.

Castrol MAGNATEC STOP-START . Azonnali védelem az indítás pillanatától. Minden egyes indításnál.

\*Az iparági OM646LA teszt alapján

### Alkalmazási terület

A Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E mindazon benzinüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható am elyekhez a gyártómű SAE 5W-20-as viszkozitási osztályú API SN, ILSAC GF-5 vagy korábbi minősítésnek megfelelő motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol Magnatec STOP-START 5W-20 E a Ford WSS-M2C948-B jóváhagyást igénylő Ford modellekhez is alkalmazható.

### Előnyök

A Castrol MAGNATEC STOP-START egyedi összetételű molekulái:

- A szintetikus technológia előnyeit kihasználva széles hőmérsékleti tartományban kiemelkedő mértékű védelmet biztosítanak;
- A legkülönbözőbb üzemmódok mellett is kiemelkedő erősségű olajfilmet képeznek;
- A legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítást tesznek lehetővé

## Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D1298	g/ml	0.847
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.2
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3450
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	44
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	166
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-45
Lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	210
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	0.8

## Minősítések és jóváhagyások

API SN  
ILSAC GF5  
Meets Ford WSS-M2C948-B

## Tárolási feltételek

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E

08 Dec 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>