


Mobil Delvac MX ESP 10W-30



A Mobil Delvac MX ESP 10W-30 az extrém körülmények között üzemeltetett modern, alacsony emissziójú dízel motorok nagyteljesítményű speciális motorolaja. Nagyteljesítményű válogatott alapolajokból és adalékokból történik az előállítás és nagyon jó az alacsony hőmérsékletű folyási tulajdonsága. Nagy a viszkozitási-stabilitása és alacsony kipárolgási-veszteség érhető el használatával.

A Mobil Delvac MX ESP 10W-30 a gépgyártói jóváhagyásoknak (OEM) megfelelően megnövelt (akár 500 üzemórás) olajcsereidőt tesz lehetővé. Alkalmas az építőipari-, mezőgazdasági, (off-highway) és közút közlekedési- hasznajárművekben, valamint a mobil- és telepített aggregátorokban történő felhasználásokhoz.

A rendkívül széleskörű gépgyártói együttműködéssel és ajánlással (Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack, Mercedes-Benz, Navistar, Volvo, stb.) kifejlesztett motorolaj a legújabb alacsony károsanyag kibocsátású rendszerekhez. Az elfogadások széles köre alapján alkalmas arra, hogy általa csökkentsük a felhasznált kenőanyag típusok számát.



A motor gyártói jóváhagyások alapján a Mobil Delvac MX ESP 10W-30-at az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz javasolja:

Nagyteljesítményű dízelmotorok, beleértve a legmodernebb, kipufogógáz utókezelő berendezésekkel felszerelt alacsony emissziós motorokat, amelyek olyan kipufogógáz utókezelő rendszerrel rendelkeznek, mint pl. dízel-részecskeszűrő (DPF), szelektív katalitikus redukció (SCR), folyamatosan regenerálódó részecskeszűrő (CRT), dízel oxidációs katalizátor (DOC) és kipufogógáz visszaforgató rendszerek (EGR). Szívó- és turbó dízelmotorok, építőipar-, bányászat, mezőgazdaság hasznajárművei, valamint a helyi és távolsági közlekedés (HD) teherautói és buszai.

Minőségi jellemzők:	Tipikus értékek:
SAE Osztály	10W-30
Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	79
cSt @ 100°C	11,9
Viszkozitási index, ASTM D 2270	145
Szulfáthamu, wt%, ASTM D 874	1,0
Teljes bázisszám #, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,4
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-30
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	230
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87

Gépgyártói jóváhagyások és specifikációk

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi követelményeket:

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4,
API SN, SM
ACEA E9, E7
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2
Cummins CES 20086 / 20081
Isuzu DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 rendelkezik a következő motorgyártói jóváhagyásokkal:

Volvo VDS-4.5 / VDS-4 / VDS-3
MB-Approval 228.31
Deutz DQC II-10 LA
MAN M 3575
Mack EOS-4.5 / EO-O Premium Plus
Renault Trucks RLD-4 / RLD-3,
Detroit Fluids Specification 93K222/93K218

Mobil Delvac MX ESP 10W-30-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz is javasolja:

API CG-4, CF