

Mobil Delvac MX ESP 15W-40



A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 az extrém körülmények között üzemeltetett modern, alacsony emissziójú dízel motorok nagyteljesítményű speciális motorolaja. Nagyteljesítményű válogatott alapolajokból és adalékokból történik az előállítása és nagyon jó az alacsony hőmérsékletű folyási tulajdonsága. Nagy a viszkozitási-stabilitása és alacsony kipárolgási-veszteség érhető el használatával.

A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 a gépgyártói jóváhagyásoknak (OEM) megfelelően megnövelt (akár 500 üzemórás) olajcsereidőt tesz lehetővé. Alkalmas az építőipari-, mezőgazdasági, (off-highway) és közút közlekedési- hasznajárművekben, valamint a mobil- és telepített aggregátorokban történő felhasználásokhoz.

A rendkívül széleskörű gépgyártói együttműködéssel és ajánlással (Caterpillar, Cummins, Detroit, Mack, Mercedes-Benz, Navistar, Volvo, stb.) kifejlesztett motorolaj a legújabb alacsony károsanyag kibocsátású rendszerekhez. Az elfogadások széles köre alapján alkalmas arra, hogy általa csökkentsük a felhasznált kenőanyag típusok számát.



A motor gyártói jóváhagyások alapján a Mobil Delvac MX ESP 15W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz javasolja:

Nagyteljesítményű dízelmotorok, beleértve a legmodernebb, kipufogógáz utókezelő berendezésekkel felszerelt alacsony emissziós motorokat, amelyek olyan kipufogógáz utókezelő rendszerrel rendelkeznek, mint pl. dízel-részecskeszűrő (DPF), szelektív katalitikus redukció (SCR), folyamatosan regenerálódó részecskeszűrő (CRT), dízel oxidációs katalizátor (DOC) és kipufogógáz visszaforgató rendszerek (EGR). Szívó- és turbó dízelmotorok, építőipar-, bányászat, mezőgazdaság hasznajárművei, valamint a helyi és távolsági közlekedés (HD) teherautói és buszai.

Minőségi jellemzők:	Tipikus értékek:
SAE Osztály	15W-40
Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	114
cSt @ 100°C	15
Viszkozitási index, ASTM D 2270	137
Szulfáthamu, wt%, ASTM D 874	0,98
Teljes bázisszám #, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,4
Dermedéspont °C, ASTM D 97	-30
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	236
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.876

Gépgyártói jóváhagyások és specifikációk

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi követelményeket:

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4,
API SN, SM, SL
ACEA E7, E9
MAN M 3275-1
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2
Cummins CES 20086, CES 20081
ISUZU DEO (w/DPD equipped vehicles)

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 rendelkezik a következő motorgyártói jóváhagyásokkal:

Volvo VDS 4.5, VDS-4, VDS-3, VDS-2
MB-Approval 228.31
Allison TES-439
MAN M 3575
Renault Trucks RLD-4 / RLD-3
Detroit Fluids Specifications 93K222 / 93K218
Deutz DQC II-10LA
Mack EOS-4.5 / EO-N Premium Plus 03 / EO-O Premium Plus

Mobil Delvac MX ESP 15W-40-et az ExxonMobil a következő felhasználásokhoz is javasolja:

API CG-4 / CF-4 / CF-2 / CF