



Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20

TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás

A TITANIUM FST™ által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional napjaink minden eddiginél nagyobb terhelésen üzemelő motorjainak követelményei alapján kivételes teljesítményre képes kenőfilmet alkot.

Az EDGE Professional a Castrol legjobb teljesítményre képes és legszélesebb körben alkalmazható termékcsaládja.

A TITANIUM FST™ által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional hozzájárul a motor optimális teljesítményéhez.

A Castrol EDGE Professional környezetünk fokozott védelme érdekében igazoltan CO₂ semleges gyártási eljárással készül. A Castrol Professional motorolajok új minőségi szabvány alapján, kettős mikro szűréssel és az optikai elven működő részecske számlálási rendszerrel készülnek, ezzel is garantálva termékeink kifogástalan minőségét.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 a VW csoport mindazon járművében alkalmazható amelyekhez a gyártómű VW 508 00/509 00 jóváhagyású SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj használatát írja elő.

Előnyök

A Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 teljes mértékben megfelel a szűk túrésekkel gyártott, alacsony viszkozitású olajat és kifogástalan védelmet igénylő korszerű motorok követelményeinek.

A Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 használatával:

- A motor teljesítménye városi forgalomban és hosszú autópálya szakaszokon egyaránt teljes mértékben kiaknázzható
- A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
- A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem biztosítható
- A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét
- Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága
- A dízelmotorokban mérséklődik a koromlerakódás, a motor gázreakciója élénkebbé válik
- Az üzemanyagfogyasztás mérsékelhető
- A legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítás, gyors átolajozás érhető el

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20
sűrűség 15 °C-on	DIN 51757	kg/m ³	840
kin. viszkozitás 100 °C-on	DIN 51562	mm ² /s	8.1
CCS viszkozitás -35 °C-on	DIN 51377	mPa.s (cP)	3900
kin. viszkozitás 40 °C-on	DIN 51562	mm ² /s	44
viszkozitási index	ISO 2909	-	164
dermedéspont	ASTM D97	°C	-66
szulfáthamu tartalom	DIN 51575	súly %	0.75
lobbanáspont (zárttéri)	ASTM D93	°C	209

Minősítések és jóváhagyások

VW 508 00/509 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20

28. Jul 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos használata, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>