

# WSW PREMIUM WHITE EP2

## EP adalékolt kenőzsír

### Termékleírás:

A WSW Premium White EP2 egy lítium sűrítővel készült ásványi olaj bázisú NLGI 2 konzisztenciájú univerzális fehér színű kenőzsír, mely korrózióvédő, oxidációgátló és EP adalékokat tartalmaz. Mérsékeltén lágy kenőzsír.

A termék általános kenési célra alkalmazható különböző felhasználási területekre a megadott hőmérséklet tartományon belül.

### Előnyei:

Nagy mértékben csökkenti a mozgó alkatrészek közötti súrlódást és kopást, kiváló védelmet nyújt a korrózió ellen és rendkívül jó tapadási képessége van. Víz jelenlétében is kiválóan megtartja kenőképességét. Jól ellenáll a lökészerű terhelésnek.

### Alkalmazási területek:

A WSW Premium White EP2 jó minőségű kenőzsír, amely egyaránt használható ipari és közlekedési kenési célokra. Kifejezetten a golyós- és görgőscsapágyak kenésére lett kifejlesztve, az EP adalékanyagokat igénylő felhasználási helyekre. Alkalmazási területe rendkívül széles, így pl: a gépjárművek, ipari berendezések, fogaskerék-hajtások, csuklók, nagy terhelésű kenési helyein is alkalmazható.

Felhasználható folyamatosan -30°C és 120°C közötti hőmérséklet tartományban (időszakosan +130°C-ig).

### Specifikációk:

- **NLGI fokozat: NLGI 2**
- **ISO 12924: L-XCCEA2**
- **DIN 51502: K2K-30**

KORRÓZIÓVÉDŐ  
HATÁSNAGY  
NYOMÁSTŰRÉS

TÖBBCÉLÚ

### Műszaki adatok:

Jellemző:	Módszer:	Érték:
Külső megjelenés	vizuálisan	fehér, homogén
NLGI fokozat	ASTM D 217	2
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on	ASTM D 445	110 mm <sup>2</sup> /s
Cseppenéspont	IP 396	> 180°C
Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés	ASTM D 2596	200kg

# PREMIUM WHITE EP2