

UNITECH BC 3V

Zsírtalanító és alkatrész tisztító folyadék

Termékleírás:

Az UNITECH BC 3V széles körben, hatékonyan alkalmazható fémfelületek, zsíros-olajos alkatrészek tisztítására, akár oldószeres zsírtalanítás formájában, akár a szennyezett felületek, alkatrészek befújása után végzett hatékony vizes mosással.

A készítmény felhasználható új- és használt gépek, gépalkatrészek, felületének tisztítására, mosására. Nagy oldóképessége és mosóaktivitása miatt az általános szennyeződések túlmenően, a gépszírokat, az olajos jellegű, porral telített, vagy kátrányszerű lerakódásokat is gyorsan és jól oldja. Az oldási idő elteltével pedig vízzel emulziót képezve, a szennyeződések hatékonyan diszpergálja, így vízsugárral, gőzborotvával könnyen és gyorsan eltávolíthatók a tisztítandó felületekről.

Előnyei:

- A készítmény aromás vegyületeket, klórt, rákkeltő oldószert és adalékot vagy más egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz
- A gumiból készült alkatrészeket, tömítéseket és a festéket nem károsítja
- Vízzel stabil diszperziót képez, a szennyeződések oldás után diszperzióba viszi
- Kiemelkedő szétterülő és kúszóképességgel rendelkezik
- Átmeneti megfelelő korrózióvédelmet nyújt
- A készítmény használata nem okoz bőrkiszáradást

Műszaki adatok:

Jellemző:	Érték:
Sűrűség 15°C-nál	0,78-0,80
Lobbanáspont AP, °C	>65
Kéntartalom mg/kg	0,4
Aromás szénhidrogén-tartalom m/m% max.	0,1
Forrási tulajdonságok	
Forrás kezdete °C	187
Forrás vége °C	218
Vas-, és rézkorróziós fokozat	neg.
Párolgási szám (éter=1)	70
Felületi feszültség mN/m 25°C-on	22
Viszkózitás mm ² /s 25°C	1,3-1,5
Veszélyességi osztály	A III