

## UNITECH BC

### Zsírtalanító és alkatrészmosó folyadék

#### Termékleírás:

Az UNITECH BC károsanyag mentes, széles körben alkalmazható alkatrészmosó folyadék.

A készítmény felhasználható új- és használt gépalkatrészek, csapágyak, színesfém érintkezők manuális és gépi tisztítására. Nagy mosóaktivitása miatt az általános szennyeződésekben túlmenően gépzsírokat, olajos, kátrányos lerakódásokat gyorsan és hatékonyan oldja.

Elsősorban, a fémmegmunkálásban a fémmegmunkáló kenőanyagok eltávolítására, a fémfelületek festés előtti zsírtalanítására, felületkezelésére, továbbá zsíros-olajos alkatrészek tisztítására alkalmazható.

#### Előnyei:

- A készítmény aromás vegyületeket, klórt, rákkeltő oldószert és adalékot vagy más egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz
- A gumiból készült alkatrészeket, tömítéseket és a festéket nem károsítja
- Megfelelőek a párolgási tulajdonságok, ezért a tisztított felület teljesen megszárad
- Kiemelkedő szétterülő és kúszóképességgel rendelkezik
- Átmeneti megfelelő korrózióvédelmet nyújt
- A készítmény használata nem okoz bőrkiszáradást
- Festés előtt tiszta alapot biztosít

#### Műszaki adatok:

Jellemző:	Érték:
Sűrűség 15°C-nál	0,78-0,80
Lobbanáspont AP, °C	>70
Kéntartalom mg/kg	0,4
Aromás szénhidrogén-tartalom m/m% max.	0,1
Forrási tulajdonságok	
Forrás kezdete °C	187
Forrás vége °C	218
Vas-, és rézkorróziós fokozat	neg.
Párolgási szám (éter=1)	70
Felületi feszültség mN/m 25°C-on	22
Viszkozitás mm <sup>2</sup> /s 25°C	1,2
Veszélyességi osztály	A III