

Mobil 1™ ESP 5W-30



A **Mobil 1 ESP 5W-30** egy speciális, teljes szintetikus alacsony hamutartalmú motorolaj, amelyet kifejezetten a motor tisztaságot, magas szintű kopásvédelmet, hosszan tartó élettartalmat és a jelentős üzemanyag-takarékosságot előtérbe helyezve fejlesztettek ki.

A **Mobil 1 ESP 5W-30** a legkorszerűbb kenőanyag technológia, amely ötvözi a tartósságot és a védelmet alacsony viszkozitású, alacsony súrlódású motorolajjal, amelyet a legfontosabb európai gyártók (OEM) együttműködésével fejlesztettek.

A **Mobil 1 ESP 5W-30**-at kiemelkedő szakértelemmel tervezték meg úgy, hogy a SAE 5W-30 viszkozitási fokozatot igénylő újonnan megjelenő dízel- és benzinmotoros járművek motorjainak és kipufogórendszereinek élettartamát valamint hatékonyságát megnövelje. A legmodernebb dízel részecszeszűrőkkel (DPF) és más károsanyag kibocsátást csökkentő rendszerekkel is tökéletesen kompatibilis, csúcstechnológiát képviselő egyedi összetevők szabadalmaztatott kombinációjának speciális keveréke.

A **Mobil 1 ESP 5W-30** úgy lett megtervezve, hogy kiemelkedő teljesítményt és védelmet nyújtson a kiemelkedő üzemanyag-fogyasztási előnyökkel együtt.

A LEGFONTOSABB JELLEMZŐK ÉS LEHETSÉGES ELŐNYÖK:

Aktív tisztítóhatás:

Hatékony védelem a káros lerakódásokkal szemben a tiszta és hosszú motor élettartamának érdekében. Kiváló motor-tisztaságot és iszap lerakódás elleni védelmet biztosít.

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás:

Csökkenti az olaj elöregedési hajlamát, így hosszabb olajcsere időintervallumot biztosít.

Kitűnő alacsony hőmérsékletű képességek:

Jó hideg indítási teljesítmény, amely segít a gyors védelem kialakulásában, és könnyű indítással kíméli a motort.

Kiemelkedő magas hőmérsékletű képességek:

Tökéletes védelem a teljes olajcsere időintervallumon alatt **

** A jármű gyártói szabványhoz képest

Használatát valamennyi Európai, japán és amerikai korszerű motorban, de különösen a legújabb személygépkocsik, furgonok és könnyű tehergépkocsik nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorjaiban ajánljuk.

Mobil 1 ESP 5W-30	Tipikus értékek
SAE osztály	5W-30
Kinematikai viszkozitás, (ASTM D 445) cSt @ 100°C	12,1
Szulfáthamu, wt%, (ASTM D 874)	0,6
HTSH viszkozitás, mPas @ 150 °C (ASTM D4683)	3,58
Folyáspont °C, ASTM D 97	-42
Lobbanáspont °C, ASTM D 92	254
Sűrűség @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.85

GÉPGYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK ÉS SPECIFIKÁCIÓK:



Mobil 1 ESP 5W-30 teljesíti vagy túl teljesíti a következő követelmény szinteket:

- ACEA C2, C3
- API SN, SM, SL, SJ

Mobil 1 ESP 5W-30 rendelkezik a következő gépgyártói jóváhagyásokkal:

- MB-Approval 229.31
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52
- VW 504 00/507 00
- GM dexos2
- Porsche C30
- PSA B71 2290

Mobil 1 ESP 5W-30 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi követelményeket:

- API CF
- Volkswagen 502 00 / 503 00 / 503 01
- Volkswagen 505 00 / 506 00

A biztonságtechnikai adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető a www.lavina.hu oldalon vagy az eladó a vevő rendelkezésére bocsátja amennyiben azt kéri és ahogy a törvény előírja. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére.