

Syntrans FE 75W

üzemanyagtakarékos hajtóműolaj kézi kapcsolású váltókhöz

Termékleírás

A Castrol Syntrans FE 75W a korszerű személygépkocsik kézi kapcsolású váltóihoz valamint számos "száraz kettős kuplungos" alkalmazáshoz ajánlott API GL 4 besorolású teljesen szintetikus hajtóműolaj. Rendelkezik a Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit. Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70 modellekhez előírt Ford WSS-M2C200-D2 jóváhagyással. Az új Smart fortwo modellekbe beépített Getrag BR 453 kettős kuplungos sebességváltókhöz is jóváhagyott hajtóműolaj.

Előnyök

- Ötvözi az üzemanyag megtakarítási lehetőséget a magasfokú kopással szembeni védelemmel.
- A kivételesen kedvező hidegfolyási tulajdonságok az indításkor is kifogástalan védelmet és könnyű kapcsolhatóságot eredményeznek.
- A mérsékelt sűrűlódás meghosszabbítja a szinkronegységek élettartamát, javítja a váltási komfortot.
- A magasfokú nyírási stabilitás révén a hajtóműolaj teljes élettartama során megőrzi kiváló tulajdonságait.
- A kiemelkedő magas hőmérsékleti stabilitás hozzájárul a váltó fokozott tisztaságához, a váltó és az olaj élettartamának meghosszabbításához.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Syntrans FE 75W
Kinematikus viszkozitás 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.3
Brookfield viszkozitás -40 °C-on	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Viszkozitási index	ISO 2909	-	154
Kinematikus viszkozitás 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.2
megjelenés	szemrevételezés	-	tiszta, áttetsző
sűrűség 15 °C-on	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
lobbanáspont (zárttéri)	ISO 2592	°C	226
dermedéspont	ISO 3016	°C	-51

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4

Ford WSS-M2C200-D2

MB-Approval 235.73

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Syntrans FE 75W

19 Sep 2016

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>