



AGIP Aquamet evolution 46

Az **Agip Aquamet evolution 46** ásványolaj mentes, kétkomponensű adalécsomag, fémmegmunkáló emulziók kenési tulajdonságainak javításához.

Jellemző paraméterek

Agip Aquamet evolution 46		
Viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	46
Sűrűség, 20 °C -on	kg/m ³	940
Rézorróziós próba	DIN ISO 2160	1-100A3

Tulajdonságok

Az **Agip Aquamet evolution 46** többfunkciós adalék fémmegmunkáló emulziók kenési tulajdonságainak javításához. Ott alkalmazható, ahol az alkalmazott emulzió kenési tulajdonságai nem megfelelőek, forgácsleválasztási, vagy felületi feltapadási, illetve túlmelegedési problémák adódnak. Közvetlenül a bekevert üzemi emulzióhoz adagolható a megmunkálás szigorúságától függően 1-15% mennyiségben.

Kiváló korrózióvédő, habzástgátló és mosóhatással rendelkezik, az üzemi emulzió paramétereit több tekintetben javítja

Javasolt felhasználási koncentrációk

Az üzemi emulzió koncentrátum tartalmának 1-15%-a, a felhasználási körülményektől függően.

Közvetlenül a bekevert üzemi emulzióba keverhető, de az emulziókészítés előtt a koncentrátumba is belekeverhető.