



Aral MultiElastic 15W-40

ásványi bázisú többfokozatú motorolaj

Termékleírás

Az Aral Multi Elastic 15W-40 benzin- és dízelüzemű személygépkocsik és kisáruszállítók széles körében alkalmazható ásványi bázisú többfokozatú motorolaj.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Aral MultiElastic 15W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8711
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	14.31
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	101.7
viszkozitási index	ASTM D2270	-	144
dermedéspont	ASTM D97	°C	-33
lobbanáspont (nyílttéri)	ASTM D93	°C	200.5
teljes bázisszám (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	súly %	1.02

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A2, B2

API SH/CF

Tárolási feltételek

Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Aral MultiElastic 15W-40

10 May 2012

Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350