



Termékadatok

BP Visco 5000 5W-30

Cleanguard motor védelmi technológia

Termékleírás

A Cleanguard motor védelmi technológiával készült BP Visco motorolajok hosszabb ideig képesek magasabb fokú motor tisztaságot biztosítani.

A tiszta motor tovább képes megőrizni kifogástalan teljesítményét, üzembiztossága fokozódik.

A Cleanguard technológia hozzájárul a lerakódások kialakulásának megelőzéséhez, így az olajelosztó csatornák és a motor további tisztaságra fokozottan érzékeny részei is zavartalanul elláthatják feladataikat.

A Cleanguard technológia eredményeképp számottevően lassabban alakulnak ki az égéstermékekből lerakódások így a dugattyúgyűrűk megragadása is megelőzhető.

Alkalmazási terület

A BP Visco 5000 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF vagy korábbi minősítésű SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A BP Visco 5000 5W-30 a gyártóművi előírásokkal összhangban a korszerű személygépkocsik széles köréhez alkalmazható. Kérjük ellenőrizze a gépkocsi kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök

A szintetikus összetevők felhasználásával készült BP Visco 5000 5W-30:

- kifogástalanul tiszta motort
- kiemelkedő szintű motor védelmet
- kisebb mértékű károsanyag kibocsájtást
- fokozott üzemanyag takarékoságot eredményez

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	BP Visco 5000 5W-30
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.856
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12
CCS viszkozitás -30 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6250
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	69
viszkozitási index	ASTM D2270	-	172
dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	206
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	tömeg %	1.28

Minősítések és jóváhagyások

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3/ 229.5
VW 502 00 / 505 00

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

BP Visco 5000 5W-30
20 Mar 2014
BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út , 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
<http://www.bp.hu>