



Castrol EDGE 5W-30 C3

Fluid TITANIUM – Terhelés alatt jobban teljesít

Termékleírás

A napjainkban gyártott motorok folyamatosan a technológiai és a mérnöki ismeretek határait feszegetik. Egyre kisebbek és egyre hatékonyabbak – ez azonban nem látszik meg a teljesítményükön. A fejlett motorokban nagyobb nyomás keletkezik működés közben, ami az olajokat is próbára teszi. Az intenzív nyomás súrlódást okoz, a súrlódás pedig akár 10%-kal is ronthatja a motorteljesítményt.

A szabadalmaztatott Fluid TITANIUM technológiával készülő Castrol EDGE szerkezete terhelés alatt átalakul, hogy jobban teljesítsen, és távol tartsa egymástól a fém alkatrészeket, ezáltal csökkentve a súrlódást a maximális motorteljesítmény érdekében, amikor a legnagyobb szükség van erre.

Fluid TITANIUM technológiával készült Castrol EDGE: szabadjára engedi a motor valódi teljesítményét.

Alkalmazási terület

A Castrol EDGE 5W-30 C3 benzin- és dízel üzemű járművekben használható, ahol a gyártó a következő kenőanyagot ajánlja: ACEA C3, API SN/CF 5W-30

*GM dexos2™: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0209082

Előnyök

A Fluid TITANIUM technológiával készülő Castrol EDGE 5W-30 C3 magától értetődő választás azoknak a sofőröknek, akik maximális motorteljesítményt várnak el napjaink nagyfokú védelmet és minőségi olajokat igénylő járműveitől.

Castrol EDGE 5W-30 C3:

- Csúcsnyomáson terhelve válik a legerősebbé, hogy óvja a motort
- Minden motorfordulatszámra és üzemállapotban mérsékli a motor teljesítményét csökkentő súrlódás mértékét
- Tesztelését független intézmények végezték a legszigorúbb követelmények alapján, így igazolt teljesítményt nyújt
- A világ vezető autógyártóinak ajánlásával
- A teljes csereciklus során, szélsőséges nyomás esetén is gondoskodik a motor védelméről

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol EDGE 5W-30 C3
Sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.8524
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	70
CCS viszkozitás -30 °C-on (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viszkozitási index	ASTM D2270	-	173
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	204
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	0.8

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3

API SN/CF

GMdexos2™*

MB-Approval 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 505 00/ 505 01

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol EDGE 5W-30 C3

13 Nov 2020

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>